Produktinformation
Pro-Line Visco-Stabil

PI 23/10/09/2026

Beschreibung
Modernes, monofunktionelles Hochleistungsadditiv zur Viskositätsstabilisierung von Motorölen. Bietet hervorragenden Schutz vor mechanischem, d. h. permanentem Scherverlust des Öls unter härtesten Betriebsbedingungen und wirkt der Motorölverdünnung bei häufigen Kaltstarts entgegen. Sorgt für optimale Schmierfilmstabilität unter allen Betriebsbedingungen und reduziert den Verschleiß. Reduziert den Ölverbrauch, verringert die Geräuschbildung an Hydrostößeln und optimiert die Motorleistung älterer Fahrzeuge. Wirkt im kalten Motoröl nicht viskositätserhöhend und gewährleistet somit bei tiefen Temperaturen ein gutes Startverhalten.

Eigenschaften
- ausgezeichnetes Tieftemperaturverhalten
- gutes Viskositätstemperaturverhalten
- hervorragende Schmierfilmstabilität
- mischbar mit handelsüblichen Motorölen
- minimiert Verschleiß
- lange Motorlebensdauer
- verbessert die bewegliche Abdichtung zwischen Kolben und Zylinder
- reduziert den Ölverbrauch
- dämpft Hydrostößelgeräusche

Technische Daten

Farbe/Aussehen	orange, klar
Dichte bei 20 °C	0,89 g/cm³ DIN 51757
Viskosität bei 40 °C	299,6 mm²/s ASTM D7042
Flammpunkt	120 °C DIN ISO 2592
Pourpoint	-15 °C DIN ISO 3016
Geruch	charakteristisch
Form	flüssig

Einsatzgebiet
Für alle Benzin- und Dieselmotoren in Pkw, Nfz, Bussen, Baumaschinen und landwirtschaftlichen Fahrzeugen.

Hinweis
Für den Einsatz in Fahrzeugen mit Nasskupplung nicht geeignet!

Anwendung
Doseninhalt ausreichend für bis zu 20 l Motoröl. Nach Zugabe zum Motoröl den Motor warmlaufen lassen.



Zugabe kann zu jedem beliebigen Zeitpunkt erfolgen. Maximalen Ölfüllstand nicht überschreiten (ggf. vor dem Einfüllen Öl absaugen). **Hinweis:** Für den Einsatz in Fahrzeugen mit Nasskupplung nicht geeignet!

Erhältliche Gebinde

1 l Dose Blech	5196 DE-EN-ES-IT-PT

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com