Πληροφορία προϊόντος
Pro-Line Visco-Stabil

PI 23/10/09/2026



Περιγραφή
Σύγχρονο, μονότυπο πρόσθετο υψηλών επιδόσεων για σταθεροποίηση ιξώδους λιπαντικών κινητήρα. Παρέχει εξαιρετική προστασία από μηχανική, δηλ. μόνιμη, απώλεια διάτμησης του λιπαντικού υπό τις σκληρότερες συνθήκες λειτουργίας και αντιμετωπίζει την αραίωση του λιπαντικού του κινητήρα σε συχνές ψυχρές εκκινήσεις. Φροντίζει για τέλεια σταθερότητα λιπαντικού στρώματος υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας και μειώνει τη φθορά. Το Pro-Line Visco-Stabil μειώνει την κατανάλωση λιπαντικού, μειώνει τους θορύβους στα υδραυλικά ωστήρια και βελτιστοποιεί την απόδοση του κινητήρα παλαιότερων οχημάτων. Στο κρύο λιπαντικό κινητήρα δεν αυξάνεται το ιξώδες εξασφαλίζοντας έτσι μια καλή συμπεριφορά εκκίνησης σε χαμηλές θερμοκρασίες.

Ιδιότητες
- εξαιρετική συμπεριφορά σε χαμηλές θερμοκρασίες
- καλή συμπεριφορά ιξώδους-θερμοκρασίας
- εξαιρετική σταθερότητα λιπαντικού στρώματος
- δυνατότητα ανάμιξης με λιπαντικά κινητήρα του εμπορίου
- ελαχιστοποιεί τη φθορά
- μεγάλη διάρκεια ζωής κινητήρα
- βελτιώνει την κινητή στεγανοποίηση μεταξύ εμβόλου και κυλίνδρου
- μειώνει την κατανάλωση λαδιού
- μειώνει τους θορύβους των υδραυλικών ωστηρίων

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χρώμα / όψη	orange clear
Πυκνότητα στους 20 °C	0,89 g/cm³ DIN 51757
Ιξώδες στους 40 °C	299,6 mm²/s ASTM D7042
Σημείο ανάφλεξης	120 °C DIN ISO 2592
Σημείο ροής	-15 °C DIN ISO 3016
Οσμή	characteristic
Μορφή	liquid

Πεδίο χρήσης
Για όλους τους βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες σε επιβατικά, φορτηγά, λεωφορεία, μηχανήματα έργων και γεωργικά μηχανήματα.

Εφαρμογή
Το περιεχόμενο του δοχείου επαρκεί για έως 20 l λιπαντικού κινητήρα. Μετά την προσθήκη στο λιπαντικό κινητήρα, φέρτε τον κινητήρα σε θερμοκρασία λειτουργίας. Η προσθήκη μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή. Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη στάθμη πλήρωσης λιπαντικού (αναρροφήστε ενδεχ. λιπαντικό πριν από την πλήρωση).
Υπόδειξη: Δεν είναι κατάλληλο για χρήση σε οχήματα με υγρούς συμπλέκτες!

Διαθέσιμες συσκευασίες

1 l δοχείο μεταλλικό	5196 DE-EN-ES-IT-PT

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com