Information produit

PI 23/10/09/2026

Pro-Line Améliorant de viscosité



Description

Additif moderne et monofonctionnel à hautes performances pour la stabilisation de la viscosité d'huiles moteur. Visco-Stabilité Pro-Line procure une protection remarquable contre la perte de cisaillage mécanique, c.-à-d. permanente, de l'huile dans les conditions de service les plus rudes et prévient la dilution de l'huile moteur à cause des démarrages à froid fréquents. Garantit une stabilité du film de lubrification optimale dans toutes les conditions de service et réduit l'usure. Visco-Stabilité Pro-Line diminue la consommation d'huile, réduit les bruits causés par les poussoirs hydrauliques et optimise la puissance du moteur de véhicules anciens. A pour effet de ne pas augmenter la viscosité dans l'huile moteur froid et garantit ainsi, à basses températures, un comportement au démarrage.

Propriétés

- excellent comportement aux températures basses
- bon comportement viscosité-température
- excellente stabilité de la pellicule lubrifiante
- miscible avec les huiles moteur courantes
- minimise l'usure
- longue durée de vie du moteur
- améliore l'étanchéité mobile entre le piston et le cylindre
- réduit la consommation d'huile
- amortit les bruits causés par les poussoirs hydrauliques

Données techniques

Couleur/aspect	orange clear
Densité à 20 °C	0,89 g/cm³ DIN 51757
Viscosité à 40 °C	299,6 mm²/s ASTM D7042
Point d'inflammation	120 °C DIN ISO 2592
Point d'écoulement	-15 °C DIN ISO 3016
Odeur	characteristic
Forme	liquid

Champs d´application

Pour tous les moteurs à essence et diesel de VP, VU, bus, engins de chantier et machines agricoles.

Utilisation

Le contenu de la boîte suffit pour jusqu'à 20 l d'huile moteur. Après l'adjonction à l'huile moteur, faire chauffer le moteur. L'adjonction peut s'effectuer à tout moment de son choix. Ne pas dépasser le niveau de remplissage d'huile maximal (le cas échéant, avant d'ajouter le produit, aspirer de l'huile). Remarque : ne convient pas pour une utilisation dans les véhicules à embrayage humide !

Conditionnements disponibles

1 l Boîte métallique	5196 DE-EN-ES-IT-PT

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Phone: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
E-mail: info@liqui-moly.de

Hotline technique: +49 (0)731/1420-871 www.liqui-moly.com