

Pro-Line Améliorant de viscosité

Description

Additif moderne et monofonctionnel à hautes performances pour la stabilisation de la viscosité d'huiles moteur. Visco-Stabilité Pro-Line procure une protection remarquable contre la perte de cisailage mécanique, c.-à-d. permanente, de l'huile dans les conditions de service les plus rudes et prévient la dilution de l'huile moteur à cause des démarrages à froid fréquents. Garantit une stabilité du film de lubrification optimale dans toutes les conditions de service et réduit l'usure. Visco-Stabilité Pro-Line diminue la consommation d'huile, réduit les bruits causés par les poussoirs hydrauliques et optimise la puissance du moteur de véhicules anciens. A pour effet de ne pas augmenter la viscosité dans l'huile moteur froid et garantit ainsi, à basses températures, un comportement au démarrage.

Propriétés

- bon comportement viscosité-température
- longue durée de vie du moteur
- miscible avec les huiles moteur courantes
- optimise la puissance du moteur
- minimise l'usure
- améliore l'étanchéité mobile entre le piston et le cylindre
- excellente stabilité de la pellicule lubrifiante
- excellent comportement aux températures basses
- réduit la consommation d'huile
- amortit les bruits causés par les poussoirs hydrauliques

Données techniques

Couleur/aspect	orange clear
Densité à 20 °C	0,89 g/cm ³ DIN 51757
Viscosité à 40 °C	299,6 mm ² /s ASTM D7042
Point d'inflammation	120 °C DIN ISO 2592
Point d'écoulement	-15 °C DIN ISO 3016
Odeur	characteristic
Forme	liquid

Champs d'application

Pour tous les moteurs à essence et diesel de VP, VU, bus, engins de chantier et machines agricoles.

Utilisation

Le contenu de la boîte suffit pour jusqu'à 20 l d'huile moteur. Après l'adjonction à l'huile moteur, faire chauffer le moteur. L'adjonction peut s'effectuer à tout moment de son choix. Ne pas dépasser le niveau



de remplissage d'huile maximal (le cas échéant, avant d'ajouter le produit, aspirer de l'huile). Remarque : ne convient pas pour une utilisation dans les véhicules à embrayage humide !

Conditionnements disponibles

1 l Boîte métallique 5196
D-GB-I-E-P

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.