Produktinformatie
Pro-Line Visco-Stabiel

PI 23/10/09/2026

Beschrijving
Modern, monofunctioneel en hoogwaardig additief ter stabilisering van de viscositeit van motoroliën. Pro-Line Visco-Stabiel biedt uitstekende bescherming tegen mechanisch, d.w.z. permanent viscositeitsverlies van de olie onder extreme bedrijfsomstandigheden en gaat dunner worden van de motorolie bij vaak koud starten tegen. Zorgt voor optimale smeerfilmstabiliteit onder alle omstandigheden en reduceert de slijtage. Pro-Line Visco-Stabiel reduceert het olieverbruik, vermindert de geluidsvorming aan hydraulische klepstoters en verbetert het motorvermogen van oudere voertuigen. Werkt in koude motorolie niet viscositeitverhogend en zorgt daarmee bij lage temperaturen voor gemakkelijk starten.

Eigenschappen
- uitstekend bestand tegen lage temperaturen
- goed viscositeits-temperatuur gedrag
- uitstekende smeerfilmstabiliteit
- kan met universele motoroliën worden gemengd
- minimaliseert slijtage
- lange levensduur motor
- verbetert de beweegbare afdichting tussen zuiger en cilinder
- reduceert het olieverbruik
- dempt hydraulische ramgeluid

Technische gegevens

Kleur / uiterlijk	orange clear
Dichtheid bij 20 °C	0,89 g/cm³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	299,6 mm²/s ASTM D7042
Vlampunt	120 °C DIN ISO 2592
Pourpoint	-15 °C DIN ISO 3016
Geur	characteristic
Vorm	liquid

Toepassings-Gebieden
Voor alle benzine- en dieselmotoren in personen-, bedrijfswagens, bouwmachines en landbouwvoertuigen.

Gebruik
Blikinhoud is voldoende voor maximaal 20 liter motorolie. Na het bijmengen bij de motorolie de motor warm rijden. Het bijmengen is op elk gewenst moment mogelijk. Maximale oliepeil niet overschrijden (evt. voor het bijvullen olie afzuigen). Opmerking: Niet geschikt voor gebruik in voertuigen met natte koppeling!

Verpakking

1 l Bus blik	5196 DE-EN-ES-IT-PT

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefoon: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com