Информация к продукту
Pro-Line Visco-Stabil

PI 23/10/09/2026

Описание
Современная, монофункциональная высокоэффективная присадка для стабилизации вязкости моторных масел. Обеспечивает отличную защиту масла от механической, т.е. постоянной потери сопротивления сдвигу в самых трудных условиях эксплуатации и противодействует разжижению моторного масла при частых холодных пусках. Обеспечивает оптимальную стабильность масляной пленки при любых условиях эксплуатации и снижает износ. Pro-Line Visco-Stabil снижает расход масла, уменьшает шум при работе гидрокомпенсаторов и оптимизирует мощность двигателя в старых автомобилях. Не оказывает повышающего вязкость действия в холодном моторном масле, гарантируя тем самым хорошие пусковые характеристики при низких температурах.



Свойства
- отличное поведение при низких температурах
- хорошие вязкостно-температурные свойства
- великолепная стабильность масляной пленки
- может смешиваться с имеющимися в продаже моторными маслами
- снижает износ до минимума
- долгий срок жизни мотора
- улучшает мобильное уплотнение между поршнем и цилиндром
- снижает потребление масла
- снижает шумы при работе гидрокомпенсаторов

Технические данные

Цвет / внешний вид	orange clear
Плотность при 20°C	0,89 г/см³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	299,6 мм²/с ASTM D7042
Температура вспышки	120 °C DIN ISO 2592
Температура застывания	-15 °C DIN ISO 3016
Запах	characteristic
Форма	liquid

Сфера применения
Для любых бензиновых и дизельных двигателей легковых, грузовых автомобилей, автобусов, строительной и сельскохозяйственной техники.

Применение
Содержимого банки достаточно на объем моторного масла до 20 л. После добавления в моторное масло дать мотору прогреться. Добавление может осуществляться в любой произвольный момент времени. Не превышать максимально допустимый уровень масла (при необходимости откачать масло перед заливкой).
Указание: Не подходит для применения в автомобилях с муфтой сцепления, работающей в масле!

Имеющиеся упаковки

1 л жестяной баллончик	5196 DE-EN-ES-IT-PT

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

Общество с ограниченной ответственностью
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str.
4 89081 Ulm-Lehr

телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

техническая горячая линия:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com