Produktinformation

PI 11/09/09/2026

Pro-Line Motor-Verschleiß-Schutz



Beschreibung

Kolloidale Festschmierstoffsuspension auf Molybdändisulfid-Basis (MoS2) in Mineralöl. Diese bildet auf allen reibenden und gleitenden Flächen einen hochbelastbaren Gleitfilm. Er vermindert die Reibung und garantiert einen leichteren Lauf der Aggregate. Turbo- und Kat-getestet.

Eigenschaften

- mischbar mit handelsüblichen Motorölen
- filtergängig bei Feinstfiltern
- kein Absetzen
- thermisch hochstabil
- reduziert den Einlauf- und Betriebsverschleiß
- erhöht die Laufruhe
- hervorragende Notlaufeigenschaften

Technische Daten

Basis	MoS2-Mineralöl
Farbe/Aussehen	schwarz
Dichte bei 20 °C	0,903 g/ml DIN 51757
Teilchenfeinheit des MoS2	0,3 µm
Viskosität bei 40 °C	95 mm²/s
Flammpunkt	201 °C

Einsatzgebiet

Zugabe zum Schmieröl von Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Dieselpartikelfilter in Pkw, Nfz, Bussen, landwirtschaftlichen Fahrzeugen, Baumaschinen, Verdichtern und Pumpen. Mit allen handelsüblichen Motorölen mischbar.

Hinweis

Nicht in Fahrzeugsystemen mit Nasskupplung verwenden!

Anwendung

Doseninhalt ausreichend für bis zu 25 l Motoröl. Die Zugabe zum Motoröl kann zu jedem beliebigen Zeitpunkt erfolgen. **Hinweis:** Nicht in Fahrzeugsystemen mit Nasskupplung verwenden!

Erhältliche Gebinde

1 l Dose Blech	5197 DE-EN-ES-IT-PT

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com