Πληροφορία προϊόντος

PI 11/09/10/2026

Pro-Line Προστασία κινητήρα από τη φθορά



Περιγραφή

Κολλοειδές εναιώρημα στερεού λιπαντικού βασισμένο σε διθειούχο μολυβδαίνιο (MoS2) σε ορυκτέλαιο. Σχηματίζει σε όλες τις επιφάνειες με τριβή και ολίσθηση ένα στρώμα ολίσθησης με δυνατότητα υψηλής καταπόνησης. Μειώνει την τριβή και εγγυάται ευκολότερη λειτουργία όλων των μηχανικών συνόλων. Ελεγμένο σε καταλυτικούς και υπερτροφοδοτούμενους κινητήρες.

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

Ιδιότητες

- δυνατότητα ανάμιξης με λιπαντικά κινητήρα του εμπορίου
- διέρχεται από μικροφίλτρα
- δεν κατακάθεται
- θερμικά υψηλής αντοχής
- μειώνει τη φθορά από το ροντάρισμα και τη λειτουργία
- αυξάνει την αθόρυβη λειτουργία
- εξαιρετικά χαρακτηριστικά λειτουργίας ανάγκης

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Βάση	MoS2 mineral oil
Χρώμα / όψη	black
Πυκνότητα στους 20 °C	0,903 g/ml DIN 51757
λεπτότητα σωματιδίων του MoS2	0,3 µm
Ιξώδες στους 40 °C	95 mm²/s
Σημείο ανάφλεξης	201 °C

Πεδίο χρήσης

Προσθήκη στο λιπαντικό βενζινοκινητήρων και πετρελαιοκινητήρων με και χωρίς φίλτρο σωματιδίων πετρελαίου σε επιβατικά, φορτηγά, λεωφορεία, γεωργικά μηχανήματα, μηχανήματα έργων, συμπιεστές και αντλίες. Δυνατότητα ανάμιξης με όλα τα λιπαντικά κινητήρα του εμπορίου.

Υπόδειξη

Να μην χρησιμοποιείτε σε συστήματα οχημάτων με υγρό συμπλέκτη!

Εφαρμογή

Το περιεχόμενο του δοχείου επαρκεί για έως 25 l λαδιού κινητήρα. Μπορεί να προστεθεί στο λάδι κινητήρα οποιαδήποτε στιγμή. **Σημείωση:** Να μην χρησιμοποιείται σε συστήματα οχημάτων με υγρό συμπλέκτη!

Διαθέσιμες συσκευασίες

1 l δοχείο μεταλλικό	5197 DE-EN-ES-IT-PT

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com