Información del producto

PI 11/09/10/2026

Pro-Line Anti fricción aceite motor



Descripción

Suspensión coloidal de lubricante sólido con base de disulfuro de molibdeno (MoS2) en aceite mineral. Este forma una película deslizante altamente resistente sobre todas las superficies sometidas a fricción o deslizamiento. Reduce la fricción y garantiza una marcha más suave de los grupos. Probado en turbocompresores y catalizadores.

Propiedades

- se puede mezclar con los aceites para motores usuales en el comercio
- pasa por filtros finos
- no sedimenta
- alta estabilidad térmica
- reduce el desgaste durante el rodaje y el servicio
- aumenta la suavidad de marcha
- excelentes propiedades de marcha de emergencia

Datos técnicos

Base	MoS2 mineral oil
Color / Aspecto	black
Densidad a 20 °C	0,903 g/ml DIN 51757
Finura de partículas del MoS2	0,3 µm
Viscosidad a 40 °C	95 mm²/s
Punto de combustión	201 °C

Campos de aplicación

Adición en aceite lubricante de motores de gasolina y diésel con y sin filtro de partículas diésel en turismos, vehículos industriales, autobuses, vehículos agrícolas, maquinaria para la construcción, compresores y bombas. Apto para mezclar con todos los aceites del motor de uso corriente.

Nota

No apto para vehículos con sistemas de embrague en baño de aceite.

Aplicación

El contenido de la lata es suficiente para hasta 25 l de aceite de motor. Se puede añadir al aceite de motor en cualquier momento. **Nota:** ¡No es apto para sistemas de vehículos con embrague húmedo!

Envases disponibles

1 l Lata de chapa	5197 DE-EN-ES-IT-PT

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com