Information produit

PI 11/09/14/2026

Pro-Line Protection contre l'usure du moteur



Description

Suspension de lubrifiant solide colloïdale à base de bisulfure de molybdène (MoS2) dans de l'huile minérale. Sur toutes les surfaces de friction et de glissement, celle-ci constitue un film de glissement résistant aux fortes sollicitations. Il réduit la friction et garantit un fonctionnement plus facile des organes. Compatible avec turbo et catalyseur.

Propriétés

- miscible avec les huiles moteur courantes
- filtrable dans les filtres fins
- aucune sédimentation
- haute stabilité thermique
- réduit l'usure en rodage et en service
- augmente la régularité de marche
- excellentes propriétés de fonctionnement en cas d'urgence

Données techniques

Base	MoS2 mineral oil
Couleur/aspect	black
Densité à 20 °C	0,903 g/ml DIN 51757
Finesse des particules du MoS2	0,3 µm
Viscosité à 40 °C	95 mm²/s
Point d'inflammation	201 °C

Champs d´application

S'ajoute à l'huile lubrifiante de moteurs à essence et diesel avec et sans filtre à particules diesel montés dans les voitures particulières, véhicules utilitaires, bus, machines agricoles, engins de chantier, compresseurs et pompes. Peut être mélangé à toutes les huiles moteur du commerce.

Commentaire

Ne pas utiliser dans des systèmes de véhicules avec embrayage humide !

Utilisation

Le contenu suffit pour traiter jusqu'à 25 l d'huile moteur. L'adjonction peut s'effectuer à tout moment de son choix. **Remarque :** ne pas utiliser dans des systèmes de véhicules avec embrayage humide !

Conditionnements disponibles

1 l Boîte métallique	5197 DE-EN-ES-IT-PT

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Phone: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
E-mail: info@liqui-moly.de

Hotline technique: +49 (0)731/1420-871 www.liqui-moly.com