Informazioni sul prodotto

PI 5/08/17/2022

Pro-Line Antiattrito per motori

Descrizione

Colloidale sospensione di lubrificanti solidi sulla base di molybdenum disulfide (MoS2) in olio minerale. Quelli formono una pellicola di scorrimento molto resistente su tutte le superfici scorrevoli e frizionanti. Così la frizione è ridotta, un funzionamento facile degli aggregati è garantito, e un'economicità più grande del motore è ottenuta. Provato con turbo e marmitta catalitica.

Caratteristiche

- miscelabile con tutti i tipi di olio motore normalmente reperibili in commercio
- filtrabile con filtri micrometrici
- assenza di sedimentazione
- alta stabilità termica
- riduce l'usura di rodaggio e di esercizio
- riduce il consumo di olio e di carburante
- aumenta la silenziosità di funzionamento
- eccellenti caratteristiche di scorrimento di emergenza

Dati Tecnici

Base	MoS2 mineral oil
Colore/aspetto	black
Densità a 20 °C	0,903 g/ml DIN 51757
Finezza delle particelle di MoS2	0,3 µm
Viscosità a 40 °C	95 mm²/s
Punto di infiammabilità	201 °C

Settori di utilizzo

Aggiunta di olio lubrificante di motori a benzina e diesel con e senza filtro antiparticolato diesel in autovetture, veicoli pesanti, autobus, veicoli agricoli, macchine per l'edilizia, compressori e pompe. Miscibile con tutti gli oli motore normalmente reperibili in commercio.

Utilizzo

Il contenuto della lattina è sufficiente per max. 25 l di olio motore. Il prodotto può essere aggiunto all'olio motore in qualsiasi momento.
Avvertenza: non usare in veicoli con frizione in bagno d'olio!

Contenuto delle confezione

1 l Barattolo lamiera	5197 D-GB-I-E-P

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefono: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Tecnica hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com