Produktinformatie

PI 11/09/10/2026

Pro-Line Motor slijtagebescherming

Beschrijving

Colloïdale vaste smeermiddelsuspensie op basis van molybdeendisulfide (MoS2) in minerale olie. Deze vormt op alle wrijvende en glijdende oppervlakken een zeer belastbare smeerfilm. Het vermindert de wrijving en garandeert een lichtere loop van de aggregaten. Voor turbo- en katalysator getest.

Eigenschappen

- kan met universele motoroliën worden gemengd
- geschikt voor zeer kleine filters
- geen afzetting
- thermisch ultrastabiel
- vermindert de instroom- en gebruiksslijtage
- zorgt voor een rustige loop
- uitstekende noodloopeigenschappen

Technische gegevens

Basis	MoS2 mineral oil
Kleur / uiterlijk	black
Dichtheid bij 20 °C	0,903 g/ml DIN 51757
Fijnheid deeltjes MoS2	0,3 µm
Viscositeit bij 40 °C	95 mm²/s
Vlampunt	201 °C

Toepassings-Gebieden

Additief voor smeerolie van benzine- en dieselmotoren met en zonder roetfilter in personenauto's, bedrijfswagens, bussen, landbouwvoertuigen, bouwmachines, compressoren en pompen. Kan met elke normaal verkrijgbare motorolie worden gemengd.

Verwijzing

Niet gebruiken in voertuigen met natte koppeling!

Gebruik

De inhoud van de verpakking is voldoende voor 25 l motorolie. Het bijmengen bij de motorolie is op elk gewenst moment mogelijk. **Opmerking:** Niet gebruiken in voertuigen met natte koppeling!

Verpakking

1 l Bus blik	5197 DE-EN-ES-IT-PT

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefoon: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com