Informações sobre o produto

PI 11/09/15/2026

Pro-Line Anti fricção óleo motor



Descrição

Suspensão coloidal de lubrificante sólido com base em sulfeto de molibdénio (MoS2) em óleo mineral. Esta suspensão forma em todas as superfícies de fricção e deslizantes uma película lubrificante de elevada resistência. Este produto reduz a fricção e garante o rendimento com conservação de energia para o módulo. Testado com turbo e catalisador.

Características

- misturável com todos os óleos de motor à venda no mercado
- permeável em filtros ultra-finos
- sem deposição
- altamente estável a nível térmico
- reduz o desgaste durante a rodagem e o funcionamento
- aumenta a suavidade de funcionamento
- excelentes capacidades de funcionamento de emergência

Dados técnicos

Base	MoS2 mineral oil
Côr / aspecto	black
Densidade a 20°C	0,903 g/ml DIN 51757
Finura das partículas do MoS2	0,3 µm
Viscosidade a 40°C	95 mm²/s
Ponto de inflamação	201 °C

Campos de utilização

Adição ao óleo lubrificante em motores a gasolina e a gasóleo com e sem filtro de partículas diesel, em veículos ligeiros, utilitários, autocarros, veículos agrícolas, máquinas de construção, compressores e bombas. É possível a mistura com todos os óleos para motores à venda no mercado.

Nota

Não utilizar em sistemas de veículos com embraiagem em banho de óleo.

Utilização

O conteúdo da lata é suficiente para até 25 l de óleo para motores. Pode adicionar-se a qualquer altura ao óleo para motores. **Nota:** não utilizar em sistemas de veículos com embraiagem em banho de óleo.

Embalagens disponíveis

1 l Lata chapa	5197 DE-EN-ES-IT-PT

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefone: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Hotline técnico: +49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com