# Информация к продукту

PI 11/09/10/2026

## Pro-Line Motor Verschleiß Schutz




### Описание

Коллоидная суспензия твердых смазочных материалов на основе дисульфида молибдена (MoS2) в минеральном масле. Она создает на всех трущихся и скользящих поверхностях пленку скольжения, допускающую высокую нагрузку. Она уменьшает трение и обеспечивает легкость хода агрегатов. Совместимо с турбонаддувом и катализаторами.

**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.**

### Свойства

- может смешиваться с имеющимися в продаже моторными маслами
- пригодно даже для тончайших фильтров
- не осаждает
- термически высокостабильно
- снижает износ при вливании и эксплуатации
- повышает тишину работы
- отличное поведение в нештатной ситуации

### Технические данные

| | |
|---|---|
| База | MoS2 mineral oil |
| Цвет / внешний вид | black |
| Плотность при 20°C | 0,903 г/мл<br>DIN 51757 |
| Размер частиц MoS | 0,3 µм |
| Вязкость при 40°C | 95 мм²/с |
| Температура вспышки | 201 °C |

### Сфера применения

Добавление в смазочное масло бензиновых и дизельных двигателей с сажевым фильтром и без него легковых, грузовых автомобилей, автобусов, сельскохозяйственной и строительной техники, компрессоров и насосов. Можно смешивать со всеми моторными маслами, имеющимися в продаже.

### Внимание!

Не использовать в автомобильных системах с "мокрым" сцеплением!

### Применение

Содержимого банки хватит достаточно для 25 л моторного масла. Добавление в моторное масло может осуществляться в любое время.**Примечание:** не использовать в автомобильных системах с "мокрым" сцеплением!

### Имеющиеся упаковки

| | |
|---|---|
| 1 л жестяной баллончик | 5197<br>DE-EN-ES-IT-PT |

Общество с ограниченной ответственностью
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str.
4 89081 Ulm-Lehr

телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

техническая горячая линия:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com