

Описание

Разработана специально для механических коробок передач и дифференциальных передач. Существенно снижает износ и позволяет избежать температурных пиков. Коробка передач работает тише, меньше нагревается, переключения передач происходят более плавно. Даже коробки передачи с большой выработкой благодаря сглаживанию боковых поверхностей зубьев снова начинают работать плавно и с полной отдачей. Благодаря MoS2 повышается эксплуатационная надежность и обеспечиваются антизадирные свойства.

Свойства

- повышает устойчивость работы
- снижает трение и износ
- отличное поведение в нештатной ситуации
- гарантирует оптимальную функциональность трансмиссии
- устойчиво к нагрузкам и вибрации
- снижает уровень шума трансмиссии
- обеспечивает оптимальное переключение

Технические данные

Цвет / внешний вид	darkgrey
Вязкость при 20°C	330 мПа•с
Температура вспышки	> 100 °C DIN ISO 2592
Форма	liquid
Запах	characteristic
Плотность при 20°C	0,998 г/мл
Минимальный срок годности в первоначально упакованной	60 месяц

Сфера применения

Великолепно подходит для применения в ступенчатых коробках передач, раздаточных коробках и дифференциальных передач. Подходит также для применения в механическом рулевом управлении. Не подходит для применения в коробках передач с муфтами сцепления, работающими в масле, автоматических коробках передач, самоблокирующихся дифференциальных передачах и мокрых тормозах!

Применение

Добавить в трансмиссионное масло – смешивание происходит самостоятельно во время работы. Подходит как для минеральных, так и для синтетических трансмиссионных масел. Одного тюбика достаточно для 15 л трансмиссионного масла (соответствует концентрации в 1 %). В случае проблемно-ориентированного применения мы рекомендуем дозировку в 2 % к трансмиссионному



маслу.

Имеющиеся упаковки

150 мл пластиковый тюбик 5198
DE-EN-ES

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.