Produktinformation

PI 25/09/09/2026

Pro-Line Getriebeöl Verlust Stop



Beschreibung

Regeneriert verhärtete Dichtungen aus Gummi oder Kunststoff. Stoppt Ölverlust bei tropfenden Getrieben. Schützt Kupplungen vor dem Verölen, verhindert Mangelschmierung und Getriebeschäden durch zu geringen Ölstand.

Eigenschaften

- einfache Anwendung
- verhindert das Verölen von Kupplungen
- mischbar mit handelsüblichen Getriebeölen
- optimale Schmierung bei extremen Einsatzbedingungen

Technische Daten

Viskosität bei 40 °C	642 mm²/s DIN 51562
Viskositätsindex	101 DIN ISO 2909
Flammpunkt	66 °C DIN ISO 2592
Pourpoint	-27 °C DIN ISO 3016
Farbzahl (ASTM)	3,5 DIN ISO 2049
Basis	Additivkombination
Farbe/Aussehen	blau
Dichte bei 20 °C	0,92 g/ml
Geruch	charakteristisch
Form	flüssig

Einsatzgebiet

Für alle Schalt-, Neben- und Differentialgetriebe.

Hinweis

Für den Einsatz in vollautomatischen Getrieben oder in Getrieben mit in Ölbad laufender Kupplung nicht geeignet!

Anwendung

Doseninhalt von 500 ml ist ausreichend für bis zu 10 l Getriebeöl. Zugabe kann zu jedem beliebigen Zeitpunkt erfolgen. Mit einer Dichtwirkung ist erst nach einer Fahrstrecke von ca. 600-800 km zu rechnen. Um den Erfolg langfristig sicherzustellen, empfehlen wir, den Zusatz bei jedem Getriebeölwechsel erneut zu verwenden. **Hinweis:** Für den Einsatz in vollautomatischen Getrieben oder in Getrieben mit in Ölbad laufender Kupplung nicht geeignet!

Erhältliche Gebinde

Erhältliche Gebinde

500 ml Dose Blech	5199 DE-EN-ES-IT-PT

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com