Información del producto

PI 25/09/09/2026

Pro-Line Tapa fugas caja de cambios



Descripción

El tapafugas para cajas de cambios Pro-Line regenera las juntas endurecidas de goma o plástico. Detiene la pérdida de aceite en cambios con fugas. Se acabaron las manchas de aceite perjudiciales para el medio ambiente. Evita que los embragues se contaminen con aceite y previene, además de prevenir posibles daños en el cambio debido a un escaso nivel de aceite.

Propiedades

- de fácil aplicación
- evita la suciedad por aceite de los embragues
- se puede mezclar con los aceites para transmisiones usuales en el comercio
- lubricación óptima en condiciones de uso extremas

Datos técnicos

Viscosidad a 40 °C	642 mm²/s DIN 51562
Índice de viscosidad	101 DIN ISO 2909
Punto de combustión	66 °C DIN ISO 2592
Punto de fluidez	-27 °C DIN ISO 3016
Número de color (ASTM)	3,5 DIN ISO 2049
Base	combination of additives
Color / Aspecto	blue
Densidad a 20 °C	0,92 g/ml
Olor	characteristic
Forma	liquid

Campos de aplicación

Para todas las cajas de cambio manuales, auxiliares y diferenciales.

Aplicación

El contenido de 500 ml sirve para un volumen de aceite de transmisión de hasta 10 l. Se puede añadir en cualquier momento. El efecto estanqueizante no se activa hasta recorrer aprox. 600 - 800 km. Para garantizar buenos resultados a largo plazo, recomendamos utilizar Pro-Line Getriebeöl-Verlust-Stop (tapa fugas caja de cambios) cada vez que se cambie el aceite de transmisión.

Indicación: No apto para el uso en transmisiones automáticas ni en transmisiones con embrague en baño de aceite

Envases disponibles

Envases disponibles

500 ml Lata de chapa	5199 DE-EN-ES-IT-PT

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com