

Pro-Line Anti perdite di olio cambio

Descrizione

Rigenera incalliti guarnizioni di gomma o plastica.
Stoppa la perdita d'olio in caso di cambi gocciolanti.
Niente più macchie d'olio che inquinano l'ambiente.
Protegge frizioni da esuberanti quantità d'olio, ovvia alla lubrificazione deficitaria e ovvia a danneggiamenti del cambio a causa di un livello d'olio troppo basso.

Caratteristiche

- facile impiego
- evita l'imbrattamento di olio delle frizioni
- miscelabile con tutti i tipi di olio per cambio in commercio
- ottimale lubrificazione in condizioni estreme

Dati Tecnici

Viscosità a 40 °C	642 mm ² /s DIN 51562
Indice di viscosità	101 DIN ISO 2909
Punto di infiammabilità	66 °C DIN ISO 2592
Punto di scorrimento	-27 °C DIN ISO 3016
Fattore colorimetrico (ASTM)	3,5 DIN ISO 2049
Base	combination of additives
Colore/aspetto	blue
Densità a 20 °C	0,92 g/ml
Odore	characteristic
Forma	liquid

Settori di utilizzo

Per tutti i cambi di marcia, i cambi supplementari e differenziali.

Utilizzo

Una lattina da 500 ml è sufficiente per max. 10 l di olio per cambio. Il prodotto può essere aggiunto in qualsiasi momento. L'effetto di tenuta subentra solo dopo aver percorso circa 600 - 800 km. Per mantenere l'effetto positivo a lungo termine, si consiglia di riutilizzare il Pro-Line Antiperdite di olio del cambio dopo ogni sostituzione dell'olio del cambio.

Avvertenza: Non adatto all'impiego in cambi completamente automatici o in cambi con frizione in bagno d'olio!

Contenuto delle confezioni

Contenuto delle confezioni

500 ml Barattolo lamiera 5199
DE-EN-ES-IT-PT

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.

