Informações sobre o produto

PI 25/09/09/2026

Pro-Line Tapa fugas caixa de velocidades

Descrição

O Pro-Line Tapa Fugas caixa de velocidades regenera juntas endurecidas em borracha ou plástico. Acaba com as perdas de óleo de caixas de velocidades. Acaba com as manchas de óleo prejudiciais ao ambiente. Evita a entrada de óleo nas embraiagens, impede que a lubrificação seja insuficiente e protege contra danos na caixa de velocidades devido a um nível demasiado baixo de óleo.



Características

- aplicação fácil
- impede fugas de óleo para as engrenagens
- miscível com todos os óleos para caixas de velocidades à venda no mercado
- óptima lubrificação em condições de utilização extremas

Dados técnicos

Viscosidade a 40°C	642 mm²/s DIN 51562
Índice de viscosidade	101 DIN ISO 2909
Ponto de inflamação	66 °C DIN ISO 2592
Ponto de fluidez	-27 °C DIN ISO 3016
Número de cor (ASTM)	3,5 DIN ISO 2049
Base	combination of additives
Côr / aspecto	blue
Densidade a 20°C	0,92 g/ml
Odor	characteristic
Forma	liquid

Campos de utilização

Para todas as caixas de velocidades manuais, transmissões auxiliares e diferenciais de automóveis.

Nota

Não se deve utilizar em caixas de velocidades totalmente automáticas, nem em caixas de velocidades com embraiagem em banho de óleo.

Utilização

O conteúdo de 500 ml da lata é suficiente para até 10 l de óleo para engrenagens. Pode adicionar-se a qualquer altura. O efeito de vedação deve ocorrer só depois de aprox. 600 a 800 Km. Para garantir um resultado a longo prazo, deve-se voltar a utilizar o Pro-Line Tapa Fugas caixa de velocidades a cada mudança de óleo.

Nota: Não se deve utilizar em caixas de velocidades totalmente automáticas, nem em caixas de velocidades com embraiagem em banho de óleo.

Embalagens disponíveis

500 ml Lata chapa	5199 DE-EN-ES-IT-PT

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefone: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Hotline técnico: +49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com