

Descrizione

Ottimizza le prestazioni del motore. Rimuove i depositi nell'impianto di alimentazione del carburante, da valvole, candele e dalla camera di combustione, impedendo che si riformino. Protegge l'intero impianto carburante dalla corrosione. Impedisce il congelamento del carburatore. Testato per catalizzatore.



Caratteristiche

- aumenta la sicurezza di funzionamento
- testato per catalizzatori
- riduce il rischio di combustione con battito in testa
- per motori a carburatore e ad iniezione
- elimina i residui
- impedisce la formazione di corrosione nell'impianto carburante

Dati Tecnici

Forma	liquid
Colore/aspetto	yellow
Odore	characteristic
Densità a 20 °C	0,806 g/ml
Punto di infiammabilità	>61 °C
Periodo di conservabilità minimo con confezione originale chiusa	60 mesi

Settori di utilizzo

Aggiungere al carburante di tutti i motori di motociclette a 4 tempi (aspirati e a iniezione).

Utilizzo

125 ml sono sufficienti per 15-20 litri di carburante. Da aggiungere ad ogni rifornimento.

Contenuto delle confezioni

125 ml Barattolo lamiera	1581
	DE-EN
125 ml Barattolo lamiera	5918
	DE-FR-IT-NL

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.