# Information produit
## Motorbike Speed Additive

PI 48/11/12/2026




### Description

Combinaison d'additifs moderne et sans cendres, aux propriétés favorisant l'accélération, nettoyantes, dispersantes et protectrices des matériaux. Formulé selon la toute dernière technologie des additifs et des carburants, afin de répondre aux exigences des moteurs, des fluides et des conditions d'utilisation d'aujourd'hui. Entièrement compatible avec tous les gazoles conventionnels et les gazoles erts. Le moteur démarre plus facilement et tourne plus silencieusement.

### Propriétés

- exploitation élevée de la puissance du moteur
- améliore l'accélération
- nettoie le système d'alimentation en carburant
- protège le carburant contre l'oxydation et le vieillissement
- empêche la corrosion dans le système de carburant
- empêche le givrage du carburateur
- augmente la sécurité du fonctionnement

### Données techniques

| | |
|---|---|
| Base | Additive mixture in carrier fluid |
| Couleur/aspect | light brown |
| Densité à 15 °C | 0,825 g/cm³ |
| Point d'inflammation | >63 °C |
| Odeur | characteristic |
| Forme | liquid |
| Viscosité à 40 °C | <7 mm²/s |

### Champs d´application

Adjonction au carburant pour tous les moteurs à essence à 2 et 4 temps.

### Utilisation

À verser dans le réservoir de carburant. Pour un effet optimal, ajouter à chaque passage à la pompe. Parfaitement compatible avec tous les types d'essence. Le contenu de la bouteille est suffisent pour 20 litres maxi de carburant.

### Conditionnements disponibles

| | |
|---|---|
| 150 ml Boîte métallique | 5920<br>DE-EL-FR-IT |

**Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.**

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Phone: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
E-mail: info@liqui-moly.de

Hotline technique: +49 (0)731/1420-871 www.liqui-moly.com