Πληροφορία προϊόντος
Motorbike Fork Oil 5W light

PI 35/08/18/2026



Περιγραφή
Πλήρως συνθετικό λάδι πιρουνιών και αμορτισέρ με βελτιστοποιημένη απόκριση. Γι' αυτό περιλαμβάνει και την καταλληλότητα στην απαίτηση για λάδι πιρουνιών SAE 4W μέχρι και SAE 2,5W. Δεν δημιουργεί αφρό και δεν ξηραίνει τις τσιμούχες. Προσφέρει καλή προστασία κατά της διάβρωσης και της φθοράς για υψηλή λειτουργική ασφάλεια.

Ιδιότητες
- μεγάλη προστασία από φθορά
- αποτρέπει τη δημιουργία αφρού
- αποτρέπει το φούσκωμα των φλαντζών
- εξαιρετικά ευαίσθητη συμπεριφορά απόκρισης
- μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως την απαίτηση λαδιού πιρουνιού SAW 2,5W, σχετικά με το ιξώδες και τη συμπεριφορά ιξώδους
- μόνιμη αντιδιαβρωτική προστασία
- αυξάνει την ασφάλεια στην οδήγηση

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Πυκνότητα στους 15 °C	0,825 g/cm³ DIN 51757
Ιξώδες στους 40 °C	18 mm²/s ASTM D 7042-04
Ιξώδες στους 100 °C	4,1 mm²/s ASTM D 7042-04
Δείκτης ιξώδους	131 DIN ISO 2909
Σημείο ροής	-72 °C DIN ISO 3016
Σημείο ανάφλεξης	220 °C DIN ISO 2592
Αριθμός χρώματος (ASTM)	L 0,5 DIN ISO 2049

Πεδίο χρήσης
Γενικής χρήσης για τηλεσκοπικά πιρούνια, αμορτισέρ μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων και λοιπών δίτροχων οχημάτων.

Εφαρμογή
Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές των κατασκευαστών των τηλεσκοπικών πιρουνιών και αμορτισέρ καθώς και των κατασκευαστών των δικύκλων.

Διαθέσιμες συσκευασίες

500 ml δοχείο πλαστικό	5950 DE-FR-IT-NL
1 l δοχείο πλαστικό	2716 DE-EN-ES-IT-PT

Διαθέσιμες συσκευασίες

5 l κάνιστρο πλαστικό	1623 DE-EN-ES-IT-PT
20 l κάνιστρο πλαστικό	3016 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com