

Περιγραφή

Πλήρως συνθετικό, εξαιρετικής πρόσφυσης και ανθεκτικό στο νερό γράσο αλυσίδων. Με εξαιρετική διεισδυτική και λιπαντική δράση. Ιδιαίτερα κατάλληλο για αλυσίδες γρήγορης περιστροφής. Μειώνει την επιμήκυνση της αλυσίδας και φροντίζει για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της αλυσίδας. Με τεχνολογία σύμπλοκων εστέρων. Ιδανική αποτελεσματικότητα μόνο σε περίπτωση χρήσης χωρίς ανάμιξη.



έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

Ιδιότητες

- αποτρέπει την επιμήκυνση της αλυσίδας
- μειώνει τις τριβές και τις φθορές
- ανθεκτικό στην περιδίνηση
- εξαιρετική ικανότητα πρόσφυσης
- εξαιρετικά ανθεκτικό σε κρύο, καυτό νερό και στον ψεκασμό νερού
- κορυφαία ικανότητα υποδοχής πίεσης
- εξαιρετική διεισδυτικότητα
- εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Βάση	Synthetic oil, additives
Χρώμα / όψη	clear, yellowish
εύρος θερμοκρασιών χρήσης	-30 bis +180 -30 to +180 °C
Οσμή	characteristic
Μορφή	liquid, aerosol

Πεδίο χρήσης

Για την πρώτη λίπανση και τη λίπανση συντήρησης αλυσίδων μετάδοσης κίνησης. Ενδείκνυται ιδιαίτερα για συνθήκες σκόνης, ρύπανσης και διάβρωσης. Για υψηλής καταπόνησης και γρήγορης κίνησης αλυσίδες με και χωρίς δακτυλίους O/X.

Εφαρμογή

Πριν από τη χρήση, προτείνουμε τον καθαρισμό της αλυσίδας με καθαριστικό αλυσίδων και φρένων Motorbike (αρ. είδ. 1602). Στη συνέχεια ψεκάστε την αλυσίδα με Motorbike Chain Lube. Μετά την εξάτμιση του διαλύτη το λιπαντικό λαμβάνει την οριστική του συνεκτικότητα και ικανότητα πρόσφυσης.

Διαθέσιμες συσκευασίες

250 ml δοχείο σπρέι	5962
	D-F-I-NL
400 ml δοχείο σπρέι	21715
	D-F-I-GR

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές