

Bike-kettingolie Wet Lube

Beschrijving

Krachtig langdurig smeermiddel voor alle fietskettingen. Bijzonder geschikt voor vochtige, vuile omstandigheden. Zorgt voor een bijzonder rustige loop en beschermt de metalen onderdelen tegen corrosie en slijtage. Sterk vochtverdrijvend of waterafstotend en uitstekende kruip- en hechteigenschappen. Neutraal tegenover kunststoffen, lak en metalen. Milieuvriendelijk omdat het biologisch afbreekbaar is.

Eigenschappen

- zeer hoog kruipvermogen
- biologisch afbreekbaar

Technische gegevens

ISO-viscositeitsklasse	VG 22 DIN 51519
Dichtheid bij 15 °C	0,905 g/cm ³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	26 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 100 °C	6,4 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeitsindex	215 DIN ISO 2909
Pourpoint	-42 °C DIN ISO 3016
Vlampunt	274 °C DIN ISO 2592
Demulgeervermogen bij 54 °C	20 min DIN ISO 6614
Luchtafscheidingsvermogen	5 min DIN ISO 9120
Schuimgedrag bij 24 °C	30/0 ml ISO 6247
Schuimgedrag bij 93,5 °C	50/0 ml ISO 6247
Schuimgedrag bij 24 °C na 93,5 °C	30/0 ml ISO 6247
Neutralisatiegetal	0,3 mg KOH/g DIN 51558 T1
Oxide-as	<0,01 g/100g DIN EN ISO 6245
Corrosie effect op staal	0-A DIN ISO 7120
Corrosie effect op koper	1-100 A3 DIN EN ISO 2160



Technische gegevens

Korte tandwieltest voertuigen normale test A/8, 3/90	Schadenskrachtstufe >12, Spez. Gew.Änderung <0,27 mg/KWh DIN 51354
Gedrag bij nitrilrubber (NBR) afdichtingen	verträglich DIN 53538 Teil 1
Biologische afbreekbaarheid na 21 dagen	> 90 % CEC L-33-82

Toepassings-Gebieden

Speciaal voor het smeren en onderhouden van fietskettingen bij vochtige of natte omstandigheden.

Verwijzing

Let op: Contact met rem vermijden!

Gebruik

Maak voor gebruik de fietsketting schoon met Bike rem- en kettingreiniger (art. nr. 6054). Breng vervolgens een dun laagje kettingolie aan op de droge ketting. Overtollige resten afvegen.

Verpakking

100 ml Fles kunststof	6052 D-GB-E-F-I
100 ml Fles kunststof	21779 D-GB-F-I-E-P-NL-S-DK-PL-TR

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.