

## Bike Tyre Fix

### Beschreibung

Die praktische Ersthilfe zur Reparatur von Reifenpannen unterwegs. Dichtet platte Reifen, ohne sie ausbauen zu müssen und hilft so, sicher nach Hause zu kommen. Nicht anwendbar bei gerissenem Schlauch, seitlich aufgerissenem Mantel oder wenn der Reifen von der Felge gerutscht ist.

### Eigenschaften

- anschließende Reifenreparatur möglich
- schnelle Pannenhilfe ohne Demontage
- einfache Handhabung

### Technische Daten

Basis	Kautschuklösung
Farbe/Aussehen	weißlich
Geruch	Charakteristisch
Treibgas	Propan, Butan
Mindesthaltbarkeit bei originalem, geschlossenem Gebinde	24 Monate

### Einsatzgebiet

Für Fahrradreifen (mit und ohne Schlauch) mit einer Größe von 12-29 Zoll. Anwendbar bei allen gängigen Fahrradventilen (Auto-, Schläverand- und Dunlop-Ventile). Auch für E-Bikes geeignet.

### Hinweis

**Nicht vergessen eine Werkstatt aufzusuchen, um den Reifen fachgerecht instandsetzen zu lassen.**

### Anwendung

Nach Möglichkeit zuerst Pann ursache (z. B. Nagel, Schraube) entfernen. Dann Rad mit Ventil in 12 Uhr-Stellung bringen und Luft vollständig ablassen. Nun Flasche gut schütteln, Verbindungsstück auf das Reifenventil schrauben (Dose dabei senkrecht halten) und diese ganz entleeren. Anschließend Dose entfernen und überschüssiges Mittel am Ventil abwischen. Zum Schluss Reifenluftdruck anpassen und dann direkt losfahren, damit sich der Schaum gleichmäßig verteilen kann. In den meisten Fällen hat sich nach 10 Min. ein fester Pfropf gebildet, der das Loch verschließt. Je nach Größe des Loches ist es erforderlich, nach einigen Min. Luft nachzupumpen.

### Erhältliche Gebinde

75 ml Dose Aerosol	6056 D-GB-E-F-I
75 ml Dose Aerosol	21775 D-GB-F-I-E-P-NL-S-DK-PL-TR



**Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.**