Πληροφορία προϊόντος
Bike Tyre Fix

PI 31/10/21/2026



Περιγραφή
Η πρακτική λύση πρώτης ανάγκης για την επισκευή κλαταρισμένων ελαστικών καθ' οδόν. Σφραγίζει τα ξεφούσκωτα ελαστικά χωρίς να απαιτείται η αφαίρεσή τους και σας βοηθά να φτάσετε με ασφάλεια στον προορισμό σας. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σχισμένο λάστιχο, σε ζημιά στα πλαϊνά ή εάν το ελαστικό έχει βγει από τη ζάντα.

Ιδιότητες
- δυνατότητα μετέπειτα επισκευής ελαστικού
- γρήγορη βοήθεια καθ' οδόν χωρίς αφαίρεση
- εύκολη χρήση

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Βάση	Rubber solution
Χρώμα / όψη	whitish
Οσμή	characteristic
προωθητικό αέριο	propane, butane
ελάχιστη διάρκεια διατήρησης σε εργοστασιακά κλειστή συσκευασία	24 Μήνες

Πεδίο χρήσης
Για ελαστικά ποδηλάτων (με ή χωρίς σαμπρέλα) μεγέθους 12-29 ιντσών. Κατάλληλο για χρήση με όλους τους συνήθεις τύπους βαλβίδων ποδηλάτου (βαλβίδες Auto, Sclaverand και Dunlop). Κατάλληλο και για ηλεκτρικά ποδήλατα.

Υπόδειξη
Μην παραλείψετε να απευθυνθείτε σε συνεργείο, ώστε το ελαστικό να επισκευαστεί σωστά από ειδικό.

Εφαρμογή
Εφόσον είναι δυνατόν, απομακρύνετε πρώτα την αιτία του κλαταρίσματος (π.χ. καρφί, βίδα). Στη συνέχεια, τοποθετήστε τον τροχό με τη βαλβίδα στη θέση 12 η ώρα και αφήστε τον αέρα να διαφύγει πλήρως. Ανακινήστε καλά τη φιάλη, βιδώστε το εξάρτημα σύνδεσης στη βαλβίδα του ελαστικού (κρατώντας το δοχείο σε κατακόρυφη θέση) και αδειάστε πλήρως το περιεχόμενό του. Στη συνέχεια, αφαιρέστε το δοχείο και σκουπίστε τυχόν περίσσεια προϊόντος από τη βαλβίδα. Τέλος, ρυθμίστε την πίεση του ελαστικού και ξεκινήστε αμέσως την οδήγηση, ώστε ο αφρός να κατανεμηθεί ομοιόμορφα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, μετά από 10 λεπτά έχει σχηματιστεί ένα σταθερό βύσμα που σφραγίζει την οπή. Ανάλογα με το μέγεθος της οπής, ενδέχεται να χρειαστεί να συμπληρώσετε αέρα μετά από λίγα λεπτά.

Διαθέσιμες συσκευασίες

Διαθέσιμες συσκευασίες

75 ml δοχείο σπρέι	6056
	DE-EN

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com