Information produit

PI 31/10/21/2026

Bike Spray de réparation pour pneus de vélo



Description

La solution d'urgence pratique pour les pannes de pneu lors de déplacements. Étanchéifie les pneus plats sans qu'il soit nécessaire de les démonter et aide ainsi à rentrer chez soi en toute sécurité. Ne peut être utilisé si la chambre à air est crevée, si l'enveloppe a éclaté latéralement ou si le pneu s'est désolidarisé de la jante.

Propriétés

- réparation ultérieure du pneu possible
- dépannage rapide sans démontage
- maniement simple

Données techniques

Base	Rubber solution
Couleur/aspect	whitish
Odeur	characteristic
Gaz propulseur	propane, butane
Durée de conservation minimale en emballage d'origine fermé	24 mois

Champs d´application

Pour la réparation de pneus de vélo (avec et sans chambre à air) d'une taille de 12 à 29 pouces. S'utilise pour toutes les valves de vélo courantes (valves Auto, Sclaverand et Dunlop). Convient aussi aux vélos électriques.

Commentaire

Ne pas oublier de se rendre à un atelier pour faire réparer le pneu dans les règles de l'art.

Utilisation

Supprimer si possible d'abord la cause de la crevaison (par ex. clou, vis). Mettre ensuite la roue avec la soupape dans la position 12 h et faire sortir complètement l'air. Bien agiter la bouteille. Visser la pièce de raccordement sur la soupape du pneu (en tenant la bouteille verticalement) et vider la bouteille. Enlever ensuite la bouteille et essuyer le produit en excès sur la soupape. Pour finir, adapter la pression de gonflage du pneu, puis se déplacer directement pour que la mousse puisse se répartir de façon uniforme. Dans la plupart des cas, un bouchon solide, qui obture le trou, s'est formé au bout de 10 min. Selon la taille de l'orifice, il est nécessaire de repomper de l'air après quelques minutes.

Conditionnements disponibles

75 ml Bombe aérosol	6056 DE-EN

Conditionnements disponibles

75 ml Bombe aérosol	21775 CS-DE-EN-ES-FR-IT-NL-PL-PT-TR-UK

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Phone: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
E-mail: info@liqui-moly.de

Hotline technique: +49 (0)731/1420-871 www.liqui-moly.com