Informações sobre o produto

PI 28/09/13/2023

Bike LM 40 Multifunktionsspray



Descrição

Combinação de substâncias activas universal com excelentes características de protecção contra a corrosão, repelentes da água, dissolventes da ferrugem e sujidade, assim como excelente poder lubrificante. Penetra mesmo nos espaços mais apertados graças ao seu extraordinário poder de penetração. A chiadeira é fiavelmente eliminada.

Características

- óptimo poder de fluência
- boa protecção contra a corrosão
- dissolvente da sujidade
- elimina rangidos
- isento de silicone
- grande resistência
- pode ser utilizado universalmente

Dados técnicos

Forma	liquid
Base	combination of oils, agents
Côr / aspecto	brown
Odor	coco
Densidade a 20°C	0,8 g/cm³
Viscosidade a 40°C	< 7 mm²/s
Ponto de inflamação	62 °C
Margem de temperaturas de utilização	- 40 to + 140 °C
Rendimento	sheet steel, bright 140-180 m²/l

Campos de utilização

As excelentes e versáteis características permitem um âmbito de aplicação bastante amplo a nível das bicicletas.

Nota

Evitar o contacto com o travão.

Utilização

Aplicar uma camada fina e uniforme na superfície seca, previamente limpa. Forma uma película de protecção visível.

Embalagens disponíveis

50 ml Lata Aerossol	6057 D-GB

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefone: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Hotline técnico: +49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com