

Product information

PI 2/10/15/2021



Trattamento antiruggine per carrozzerie marroncino (Spray)



Properties

- buona resistenza al calore
- riduce la corrosione per attrito
- penetra sotto l'umidità e la respinge
- eccellente protezione dalla corrosione
- eccellente capacità di penetrazione
- breve tempo di post-funzionamento

Technical data

Base	wax
Colore/aspetto	brown
Punto di infiammabilità	<0 °C
	Wirkstoff
Odore	characteristic
Tempo di formazione della pelle a 20 °C/umidità relativa 65%	ca. 90 min
Tempo d'essiccazione	ca. 180 min
Consumo con spessore dello strato di 100 µm bagnato	ca. 9 m ² /l
Consumo con spessore dello strato di 200 µm bagnato	± 0,2 l/m ²
Resistenza alla corrosione prova alla nebbia salina	>480 h
Periodo di conservabilità minimo con confezione originale chiusa	24 Monate
Temperatura d'immagazzinamento consigliata	-20 °C

Comment

Spruzzare un sottile strato con bomboletta verticale e alla distanza di circa 20 – 30 cm dalla superficie. Dopo l'uso far spruzzare a vuoto l'ugello capovolgendo la confezione fino alla fuoriuscita di solo gas propellente!

Available pack sizes

500 ml Bomboletta aerosol 6107
D-GB-F-I-E-NL-P

Our information is based on thorough research and may be considered reliable, although not legally binding.