Πληροφορία προϊόντος

PI 34/09/21/2026

Υλικό συντήρησης κοιλοτήτων διαφανές

Περιγραφή

Λεπτόρρευστο αντιδιαβρωτικό μέσο για τη σφράγιση κοιλοτήτων. Υδροαπωθητικό, με πολύ καλές ιδιότητες διείσδυσης και "αυτο-επούλωση". Διασκορπίζεται πολύ λεπτά κατά τη διάρκεια του ψεκασμού, είναι εξαιρετικά διεισδυτικό και εισέρχεται βαθιά στα σημεία για προστασία (π.χ. πτυχές λαμαρίνας). Μετά το στέγνωμα, παραμένει ένα ελαφρώς κολλώδες στρώμα κεριού.

Ιδιότητες

- εισχωρεί κάτω από την υγρασία και την εκτοπίζει
- εξαιρετική αντοχή στις θερμοκρασίες
- καλή αντοχή στη διάβρωση
- καλή διείσδυση
- ουδέτερη οσμή

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Βάση	wax, additives, solvents
Μορφή	liquid
Στερεοποίηση / Πήξη	evaporation of solvent
Πυκνότητα στους 20 °C	ca. 0,85 kg/l DIN 51757
καθαρισμός	solvent (fresh), mechanical (dry)
αραιωτικό	solvent
Ποσοστό στερεών ουσιών, 3 h στους 120 °C	ca. 42 % DIN 53216
Ιξώδες στους 20 °C	ca. 325 mPas
αντοχή σε θερμοκρασία μετά τη στερεοποίηση	-25 - +180 °C
Ανθεκτικό μετά τη στερεοποίηση (20°C)	water, salt spray, oil, light acid and base
κατανάλωση	±0,2 (200 µm wet) kg/m²
χρόνος σχηματισμού φλούδας στους 20°C/65% σχετική υγρασία	ca. 105 (±100 µm) min
Στέγνωμα στους 20°C/65% σχετική υγρασία	ca. 5 (±100 µm) h
δοκιμή ψεκασμού αλμυρού νερού	> 1.000 (at 100 µm) h DIN 50021
Χρώμα / όψη	white, transparent
προτεινόμενη θερμοκρασία αποθήκευσης	+10 - +30 °C

Τεχνικά χαρακτηριστικά

ελάχιστη διάρκεια διατήρησης σε εργοστασιακά κλειστή συσκευασία	30 Μήνες

Πεδίο χρήσης

Ως αντιδιαβρωτική επίστρωση κοιλοτήτων σε πόρτες, καλύμματα, τραβέρσες, ενισχύσεις κ.λπ. σε επιβατικά αυτοκίνητα, επαγγελματικά οχήματα ή ως προϊόν γενικής χρήσης για την αντιδιαβρωτική προστασία μηχανών, μερών μηχανών και άλλων εργαλείων.

Υπόδειξη

Ένα βουλωμένο πιστόλι μπορεί να προκαλέσει σκάσιμο του δοχείου!Πρέπει να προσέχετε τις οδηγίες χρήσης του πιστολιού!Καθαρίστε το πιστόλι μετά τη χρήση με το προβλεπόμενο καθαριστικό!

Εφαρμογή

Καθαρίστε τις επιφάνειες προς επεξεργασία πρώτα καλά και απομακρύνετε τυχόν σκουριές. Οι επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές, χωρίς κεριά, ρύπους και γράσα καθώς και ως επί το πλείστον χωρίς σκόνη.Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση! Μπορεί να εφαρμοστεί με το πιστόλι δοχείου πίεσης για κοιλότητες (αρ. είδ. 6226) με πίεση λειτουργίας 2 - 4 bar. Βέλτιστη επίδραση διείσδυσης σε θερμοκρασία εφαρμογής 15-25 °C. Μην αφήνετε τα ανοιγμένα δοχεία ανοικτά, καθώς σχηματίζεται μεμβράνη πάνω στην επιφάνεια του υλικού.

Διαθέσιμες συσκευασίες

1 l δοχείο μεταλλικό	6116 DE-EN-IT-PT
10 l κάνιστρο μεταλλικό	6118 DE-EN-IT-NL-PT

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com