

Beschrijving

Hoogwaardige, universele anticorrosiewas op oplosmiddelbasis. Vormt een matte, gesloten en kleverige laag. Dankzij de uitstekende corrosiebescherming is het geschikt als conservering van holle ruimtes en anticorrosiebehandeling van de onderkant in de automobielsector. Niet geschikt voor de behandeling van staalkabels. Let op: Product dient altijd vorstvrij te worden opgeslagen en getransporteerd.

Eigenschappen

- uitstekende corrosiebescherming
- hoge hechting
- verdringt vocht
- goed kruipvermogen
- met langdurige werking
- optimale effectiviteit in niet-gemengde toestand
- vrij van siliconen
- vrij van aroma's

Technische gegevens

Kleur / uiterlijk	brown
Druppelpunt	> 85 °C
Basis	additives, polymers
Viscositeit bij 40 °C	22 mm ² /s
Vorm	aerosol, liquid
Geur	characteristic
Minimumhoudbaarheid bij origineel afgesloten blik	30 maanden
Aanbevolen opslagtemperatuur	10 - 30 °C

Toepassings-Gebieden

Voor de preventieve conservering van voertuigen, machines en aanbouwdelen van ijzer- en staallegeringen en lichte en non-ferrometalen. Bijzonder geschikt als bescherming van de holle ruimte en de onderkant van de carrosserie van auto's waar risico op corrosie bestaat.

Verwijzing

Niet geschikt voor de behandeling van staalkabels. Let op: Product dient altijd vorstvrij te worden opgeslagen en getransporteerd.

Gebruik

De te behandelen delen moeten droog, vuil- en roestvrij zijn. Vóór gebruik goed schudden. Optimaal kruipeffect bij een verwerkingstemperatuur van +25 °C. Na verdamping van het oplosmiddel ontstaat een hechtende film. Houd u aan de desbetreffende voorschriften van de fabrikant. Na gebruik moet het



ventiel van het blik ondersteboven worden leeggespoten totdat er alleen drijfgas ontsnapt. Gebruik van de spuitsonde conservering van holle ruimtes (art. nr. 6208) is mogelijk.

Verpakking

500 ml Spuitbus 6135
DE

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.