Informações sobre o produto

PI 28/09/22/2026

Lubrificante para cabos (spray)



Descrição

Anti-corrosivo à base de cera de alta qualidade, universal e com solventes. Forma uma película mate, fechada e pegajosa. Graças à excelente protecção contra a corrosão também é ideal para selar cavidades e para a protecção da parte inferior de veículos. Não é adequado para o tratamento de cabos metálicos. Atenção: Este produto deve ser sempre transportado e armazenado ao abrigo de geadas.

Características

- protecção ideal contra a corrosão
- elevada aderência
- repele a humidade
- bom poder de fluência
- com efeito de longa duração
- efeito ideal quando usado sem misturas
- isento de silicone
- isento de aromáticos

Dados técnicos

Côr / aspecto	brown
Ponto de gota	> 85 °C
Base	additives, polymers
Viscosidade a 40°C	22 mm²/s
Forma	aerosol, liquid
Odor	characteristic
Tempo mínimo de conservação na embalagem original fechada	30 meses
Temperatura de armazenamento recomendada	10 - 30 °C

Campos de utilização

Para a conservação preventiva de veículos, máquinas e peças agregadas feitas de ligas de ferro e aço, bem como metais leves e não ferrosos. Especialmente adequado para aplicação como proteção de cavidades e da parte inferior de carroçarias em áreas sujeitas a corrosão.

Nota

Não é adequado para o tratamento de cabos metálicos. Atenção: Este produto deve ser sempre transportado e armazenado ao abrigo de geadas.

Utilização

As peças a tratar têm de estar secas, limpas e sem ferrugem. Agitar bem antes de utilizar. Capacidade de fluência ideal a uma temperatura de utilização de +25 °C. Após a evaporação do solvente, forma-se uma película aderente. Respeitar as respectivas normas do fabricante. Depois de utilizar, virar a lata ao contrário e pulverizar através da válvula até que saia apenas o agente propulsor puro. É possível a aplicação da sonda pulverizadora para selar cavidades (Art. n.° 6208).

Embalagens disponíveis

500 ml Lata Aerossol	6135 DE

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefone: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Hotline técnico: +49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com