

Περιγραφή

Υψηλής ποιότητας λιπαντικό για τη συντήρηση συρματόσχοινων. Χάρη στην εξαιρετική προστασία από τη διάβρωση, είναι επίσης κατάλληλο για συντήρηση κοιλοτήτων και προστασία υποδαπέδων στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Ιδιότητες

- εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία
- χωρίς αρωματικές ενώσεις
- κορυφαία ικανότητα υποδοχής πίεσης
- μεγάλη αντοχή πρόσφυσης
- ιδανική αποτελεσματικότητα χωρίς ανάμιξη
- καλή διεισδυτικότητα
- εκτοπίζει την υγρασία
- με δράση μεγάλης διάρκειας

Τεχνικά χαρακτηριστικά

χρόνος συνεχούς διέλευσης στους 25°C	29,5 ± 2,5 s
Πυκνότητα στους 15 °C	0,85 ± 0,03 g/cm ³
Βάση	Mineral oils, wax, polymers
Χρώμα / όψη	brown
Σημείο ανάφλεξης	> 61 °C
σημείο στάξης	> 75 °C
Ιξώδες στους 40 °C	20,5 mm ² /s
Οσμή	characteristic
Μορφή	liquid, viscous
ελάχιστη διάρκεια διατήρησης σε εργοστασιακά κλειστή συσκευασία	30 Monate
προτεινόμενη θερμοκρασία αποθήκευσης	10 - 30 °C

Πεδίο χρήσης

Για την προληπτική συντήρηση συρματόσχοινων. Είναι επίσης κατάλληλο για συντήρηση κοιλοτήτων και προστασία υποδαπέδων οχημάτων.

Υπόδειξη

Ανακινήστε πριν από τη χρήση τη μικρή συσκευασία.
Αναδεύστε πριν από τη χρήση τη μεγάλη συσκευασία.

Εφαρμογή

Εφαρμογή με πιστόλι με δοχείο για κοιλοότητες (αρ. είδ. 6226) ή ως προστασία υποδαπέδου με πιστόλι ψεκασμού (αρ. είδ. 6219) ή πιστόλι με δοχείο (άρθρο αριθ. 6220). Μετά την εξάτμιση του διαλύτη, απομένει ένα ανθεκτικό στην πρόσφυση φιλμ. Πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες του αντίστοιχου κατασκευαστή. Βέλτιστη δράση



διεισδυσης σε θερμοκρασία εφαρμογής +25 °C

Διαθέσιμες συσκευασίες

1 l δοχείο μεταλλικό	6173
	D-GB-I-E-P
5 l δοχείο μεταλλικό	6124
	D-GB-I-E-P
60 l βαρέλι μεταλλικό	6175
	D

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.