Produktinformatie
Kabelvet

PI 37/06/09/2026

Beschrijving
Hoogwaardige, universele anticorrosiewas op oplosmiddelbasis. Vormt een matte, gesloten en kleverige laag. Dankzij de uitstekende corrosiebescherming is het geschikt als conservering van holle ruimtes en anticorrosiebehandeling van de onderkant in de automobielsector. Niet geschikt voor de behandeling van staalkabels. Let op: Product dient altijd vorstvrij te worden opgeslagen en getransporteerd.

Eigenschappen
- uitstekende corrosiebescherming
- hoge hechting
- verdringt vocht
- goed kruipvermogen
- met langdurige werking
- optimale effectiviteit in niet-gemengde toestand
- vrij van siliconen
- arm aan aromaten

Technische gegevens

Doorlooptijd bij 25 °C	29,5 ± 2,5 s
Dichtheid bij 15 °C	0,85 ± 0,03 g/cm³
Basis	Mineral oils, wax, polymers
Kleur / uiterlijk	brown
Vlampunt	> 61 °C
Druppelpunt	> 75 °C
Viscositeit bij 40 °C	20,5 mm²/s
Geur	characteristic
Vorm	liquid, viscous
Minimumhoudbaarheid bij origineel afgesloten blik	30 maanden
Aanbevolen opslagtemperatuur	10 - 30 °C

Toepassings-Gebieden
Voor de preventieve conservering van voertuigen, machines en aanbouwdelen van ijzer- en staallegeringen en lichte en non-ferrometalen. Bijzonder geschikt als bescherming van de holle ruimte en de onderkant van de carrosserie van auto's waar risico op corrosie bestaat.

Verwijzing
Niet geschikt voor de behandeling van staalkabels. Kleine verpakking goed schudden voor gebruik. Grote verpakking roeren voor gebruik. Let op: Product dient altijd vorstvrij te worden opgeslagen en getransporteerd.

Gebruik
De te behandelen delen moeten droog, vuil- en roestvrij zijn. Te gebruiken met een spuitpistool voor holle ruimten (art. nr. 6226) of als anticorrosiebehandeling van de onderkant met een spuitpistool (art. nr. 6219) of drukbekerpistool (art. nr. 6220). Optimaal kruipeffect bij een verwerkingstemperatuur van +25 °C. Na verdamping van het oplosmiddel ontstaat een hechtende film. Houd u aan de desbetreffende voorschriften van de fabrikant.

Verpakking

1 l Bus blik	6173 DE
5 l Bus blik	6124 DE
60 l Zwarte plaat vat	6175 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefoon: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com