

Lubrificante para cabos

Descrição

Anti-corrosivo à base de cera de alta qualidade, universal e com solventes. Forma uma película mate, fechada e pegajosa. Graças à excelente protecção contra a corrosão também é ideal para selar cavidades e para a protecção da parte inferior de veículos. Não é adequado para o tratamento de cabos metálicos. Atenção: Este produto deve ser sempre transportado e armazenado ao abrigo de geadas.

Características

- protecção ideal contra a corrosão
- elevada aderência
- repele a humidade
- bom poder de fluência
- com efeito de longa duração
- efeito ideal quando usado sem misturas
- isento de silicone
- aromaticidade reduzida

Dados técnicos

Tempo de ciclo a 25°C	29,5 ± 2,5 s
Densidade a 15°C	0,85 ± 0,03 g/cm³
Base	Mineral oils, wax, polymers
Côr / aspecto	brown
Ponto de inflamação	> 61 °C
Ponto de gota	> 75 °C
Viscosidade a 40°C	20,5 mm²/s
Odor	characteristic
Forma	liquid, viscous
Tempo mínimo de conservação na embalagem original fechada	30 meses
Temperatura de armazenamento recomendada	10 - 30 °C

Campos de utilização

Para a conservação preventiva de veículos, máquinas e peças agregadas feitas de ligas de ferro e aço, bem como metais leves e não ferrosos. Especialmente adequado para aplicação como protecção de cavidades e da parte inferior de carroçarias em áreas sujeitas a corrosão.

Nota

Não é adequado para o tratamento de cabos metálicos. Agitar bem a embalagem pequena antes de utilizar. Agitar a embalagem grande antes de utilizar. Atenção: Este produto deve ser sempre transportado e armazenado ao abrigo de geadas.



Utilização

As peças a tratar têm de estar secas, limpas e sem ferrugem. Utilização com pistola pulverizadora de pressão com depósito para cavidades (Art. n.º 6226) ou como protecção da parte inferior de veículos com pistola de pulverização (Art. n.º 6219) ou pistola pulverizadora de pressão com depósito (Art. n.º 6220). Capacidade de fluência ideal a uma temperatura de utilização de +25 °C. Após a evaporação do solvente, forma-se uma película aderente. Respeitar as respectivas normas do fabricante.

Embalagens disponíveis

1 l Lata chapa	6173
	DE
5 l Lata chapa	6124
	DE
60 l Barril de placa preta	6175
	DE-EN-ES-FR-IT-PT

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.