Информация к продукту
Active Primer

PI 25/02/18/2026



Описание
Универсальный продукт с дополнительными функциями для установки автомобильных стекол с полиуретанами (PUR). Служит в качестве активатора адгезии на стекле, керамической сетчатой печати и красках для всех полиуретановых клеев и герметиков. В то же время активный грунт Active Primer является активатором полиуретана для остаточного полиуретанового валика, предварительных полиуретановых покрытий и покрытий RIM. Продукт содержит менее 0,1 % изоцианатов по весу и поэтому не подпадает под обязательное обучение в рамках регламента REACH.

Свойства
- чрезвычайно устойчиво к UV
- хорошая защита от коррозии
- мгновенно пристаёт
- средство для улучшения приставания PUR-гусениц
- соответствует требования первичного снаряжения OEM
- средство для улучшения приставания краски для печати на стекле и керамике
- средство для улучшения приставания RIM-покрытий
- средство для улучшения приставания PUR-покрытий
- средство для улучшения приставания лаков
- NCO-совместимый

Технические данные

Цвет / внешний вид	black
Форма	liquid
Температура вспышки	-4 °C
Запах	characteristic
Плотность при 20°C	0,98 г/см³
Минимальный срок годности в первоначально упакованной	12 месяц
Время выветривания	at least 10 Minutes (at 23°C/50% relative humidity)

Сфера применения
Для повышения адгезии и защиты от УФ-излучения герметиков для прямой установки автомобильных стекол, а также в качестве усилителя сцепления для предварительных покрытий из полиуретана (например, Volkswagen), остаточного валика из полиуретана и покрытий RIM (например, Opel).

Применение
Перед применением убедитесь, что склеиваемая поверхность чистая и обезжиренная. Мы рекомендуем очистить с помощью Liquiclean или очистителя и разбавителя в зоне склеивания фланца кузова и ветрового стекла, а также для керамической сетчатой печати. Для удаления всех загрязнений необходима дополнительная очистка пенного очистителя стекла. Перед применением праймер хорошо встряхнуть (не менее 45 секунд после появления стука стальных шариков в алюминиевом баллоне). В случае с тюбика на 10 мл накрутить губчатую насадку сразу после встряхивания и наносить/обрабатывать. Внимание: Продукт чувствителен к влаге! Остаточные количества в тюбиках и емкостей на 30 мл необходимо утилизировать после однократного применения. Открытые емкости объемом 100 мл необходимо закрыть сразу после отбора и использовать в течение 3 дней.

Имеющиеся упаковки

10 мл алюминиевый брус	6180 DE
30 мл алюминиевая бутыль	6181 DE-FR
100 мл алюминиевая бутыль	6182 DE-FR-IT

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

Общество с ограниченной ответственностью
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str.
4 89081 Ulm-Lehr

телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

техническая горячая линия:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com