Produktinformation
Karosserie-Klebespray

PI 21/09/17/2026

Beschreibung
Sprühkleber auf Basis Styrol-Butadien-Katschuk (SBR). Dient als Kontakt- oder Haftklebstoff und verfügt über eine sehr hohe Sofortklebekraft. Wird in der Automobilindustrie, im Wohnwagenbau, im Bereich des Konfektionierens sowie bei Bespannungsarbeiten eingesetzt.



Eigenschaften
- ökonomisch im Gebrauch
- Sprühstrahl veränderbar
- hohe Sofortklebekraft

Technische Daten

Form	Aerosol
Temperaturbeständigkeit	-20 bis 80 °C
Farbe/Aussehen	beige
Ergiebigkeit	~ 200g/m²
Temperaturbeständigkeit kurzfristig (bis zu 1 Std.)	bis +100 °C
Geruch	charakteristisch
Basis	Styrol-Butadien-Kautschuk (SBR)
Löslichkeit in Wasser	unlöslich
Ablüftzeit	10 min
Mindesthaltbarkeit bei originalem, geschlossenem Gebinde	24 Monate
empfohlene Lagertemperatur	< 50 °C

Einsatzgebiet
Wird eingesetzt, um Verklebungen von verschiedenen Geweben, Moosgummi, Leder und Kunstleder, Filz, Pappe miteinander oder auf Gummi sowie rohem, grundiertem, lackiertem oder eloxiertem Metall vorzunehmen. Ebenso eingesetzt, um bei Kfz-Türen die PE-Folien (Spritzwasserfolien) zu verkleben.

Anwendung
Die zu bearbeitende Klebefläche sollte schmutz-, öl- und fettfrei sein, um eine optimale Klebekraft zu gewährleisten. Hierzu empfehlen wir alle Klebeflächen mit unserem Reiniger und Verdünner (Art.-Nr. 6130) zu reinigen. Je nach Größe der Klebefläche kann das gewünschte Sprühbild durch Drehen des Sprühkopfes verändert werden. Auf die zu bearbeitende Fläche in einem Abstand von 20-25 cm das Spray aufgetragen. Bevor die Materialien miteinander verbunden werden, muss die Ablüftzeit von ca. 10 Min. beachtet werden.
Hinweis: Klebefilmreste lassen sich mit Lackverdünnern oder Aceton entfernen. Dose nach dem Gebrauch mit dem Sprühkopf nach unten halten und Ventil betätigen bis nur noch Treibgas entweicht.

Erhältliche Gebinde

400 ml Dose Aerosol	6192 DE-EN-ES

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com