Πληροφορία προϊόντος
Κόλλα αμαξώματος σε σπρέι

PI 21/09/17/2026

Περιγραφή
Κόλλα σε σπρέι με βάση καουτσούκ στυρενίου-βουταδιενίου (SBR). Χρησιμοποιείται ως κόλλα επαφής ή πρόσφυσης και διαθέτει πολύ υψηλή αρχική συγκολλητική ισχύ. Χρησιμοποιείται στην αυτοκινητοβιομηχανία, στην κατασκευή τροχόσπιτων, σε εργασίες συναρμολόγησης και επένδυσης.



Ιδιότητες
- οικονομικό στη χρήση
- δυνατότητα αλλαγής της δέσμης ψεκασμού
- μεγάλη δύναμη κόλλησης στιγμής

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μορφή	Aerosol
αντοχή σε θερμοκρασία	-20 to 80 °C
Χρώμα / όψη	beige
απόδοση	~ 200g/m²
αντοχή σε θερμοκρασία βραχυπρόθεσμα (μέχρι 1 ώρα)	until +100 °C
Οσμή	characteristic
βάση	styrene-butadiene rubber (SBR)
υδατοδιαλυτότητα	insoluble
χρόνος εξάτμισης	10 min
ελάχιστη διάρκεια διατήρησης σε εργοστασιακά κλειστή συσκευασία	24 Μήνες
προτεινόμενη θερμοκρασία αποθήκευσης	< 50 °C

Πεδίο χρήσης
Χρησιμοποιείται για τη συγκόλληση μεταξύ τους διαφόρων υφασμάτων, αφρώδους καουτσούκ, δέρματος και τεχνητού δέρματος, τσόχας, χαρτονιού, καθώς και για τη συγκόλληση των υλικών αυτών με καουτσούκ ή με ακατέργαστο, ασταρωμένο, βαμμένο ή ανοδιωμένο μέταλλο. Χρησιμοποιείται επίσης για την επικόλληση μεμβρανών PE (μεμβρανών προστασίας από πιτσιλίσματα νερού) στις πόρτες οχημάτων.

Εφαρμογή
Η επιφάνεια κόλλησης πρέπει να είναι καθαρή από ρύπους, λιπαντικά και γράσα για να εξασφαλίζεται η τέλεια δύναμη κόλλησης. Για τον σκοπό αυτό, συνιστούμε να καθαρίσετε όλες τις επιφάνειες προς συγκόλληση με το καθαριστικό και διαλυτικό της σειράς μας (αρ. είδ. 6130). Ανάλογα με το μέγεθος της επιφάνειας κόλλησης μπορείτε να ρυθμίζετε την επιθυμητή εικόνα ψεκασμού περιστρέφοντας την κεφαλή ψεκασμού. Ψεκάστε την προς επεξεργασία επιφάνεια από απόσταση περίπου 20–25 cm. Πριν ενώσετε τα υλικά μεταξύ τους, αφήστε το προϊόν να εξαερωθεί για περίπου 10 λεπτά.
Σημείωση: Αφήστε τα υπολείμματα κόλλας να στεγνώσουν και αφαιρέστε τα με διαλυτικό χρωμάτων ή ακετόνη. Μετά τη χρήση, κρατήστε το δοχείο με την κεφαλή ψεκασμού προς τα κάτω και πατήστε τη βαλβίδα μέχρι να εξέρχεται πλέον μόνο προωθητικό αέριο.

Διαθέσιμες συσκευασίες

400 ml δοχείο σπρέι	6192 DE-EN-ES

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com