Information produit

PI 21/09/17/2026

Spray adhésif pour carrosserie



Description

Colle vaporisable à base de caoutchouc de styrène-butadiène (SBR). Sert de colle de contact ou d'adhésion et possède un pouvoir d'adhésion immédiat très élevé. Utilisé dans l'automobile, pour la construction de camping-cars, dans le confectionnement ainsi que lors des travaux d'habillage.

Propriétés

- utilisation économique
- jet de pulvérisation modifiable
- grande force d'adhérence immédiate

Données techniques

Forme	Aerosol
Résistance à la température	-20 to 80 °C
Couleur/aspect	beige
Rendement	~ 200g/m²
Résistance à la température courte durée (jusqu'à 1 heure)	until +100 °C
Odeur	characteristic
Base	styrene-butadiene rubber (SBR)
Solubilité dans l'eau	insoluble
Temps d'évaporation	10 min
Durée de conservation minimale en emballage d'origine fermé	24 mois
Température de stockage recommandée	< 50 °C

Champs d´application

Sert à réaliser des collages de différents tissus, caoutchouc mousse, cuir et skaï, feutre, cartons entre eux ou sur du caoutchouc ainsi que du métal brut, avec couche de fond, peint ou anodisé. Également utilisé pour coller les films de PE (films antiprojection d'eau) sur les portières de véhicules.

Utilisation

La surface de contact à traiter doit être exempte de saleté, d'huile et de graisse afin de garantir un pouvoir d'adhésion optimal. Pour cela, nous recommandons de nettoyer toutes les surfaces à coller avec notre détergent et diluant (réf. 6130). Selon la taille de la surface à coller, il est possible de modifier le cône de vaporisation souhaité en faisant tourner le gicleur. Apposer l'aérosol sur la surface à traiter depuis une distance de 20 cm à 25 cm. Avant de coller les matériaux entre eux, respecter la durée de ventilation d'env. 10 min.
Remarque : il est possible d'enlever les résidus de film de collage avec du dilant à peiture ou de l'acétone. Après utilisation, tenir la bombe avec la tête de vaporisation en bas et actionner la valve jusqu'à ce que seul du gaz propulseur s'échappe.

Conditionnements disponibles

400 ml Bombe aérosol	6192 DE-EN-ES

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Phone: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
E-mail: info@liqui-moly.de

Hotline technique: +49 (0)731/1420-871 www.liqui-moly.com