Informazioni sul prodotto

PI 21/09/17/2026

Spray adesivo per carrozzeria



Descrizione

Colla a spruzzo a base di gomma di butadiene stirolo (SBR). Serve come adesivo a contatto o autoadesivo e dispone di un'elevatissima adesività istantanea. Viene usato nell'industria automobilistica, nella costruzione di roulotte, nel settore delle confezioni, nonché per lavori di rivestimento.

Caratteristiche

- economicità d'impiego
- utilizzabile con getto a spruzzo
- alto potere adesivo istantaneo

Dati Tecnici

Forma	Aerosol
Stabilità termica	-20 to 80 °C
Colore/aspetto	beige
Resa	~ 200g/m²
Stabilità termica per breve periodo (fino a 1 ora)	until +100 °C
Odore	characteristic
Base	styrene-butadiene rubber (SBR)
Solubilità in acqua	insoluble
Tempo di evaporazione	10 min
Periodo di conservabilità minimo con confezione originale chiusa	24 mesi
Temperatura d'immagazzinamento consigliata	< 50 °C

Settori di utilizzo

Viene usato per incollare diversi tessuti, gomma espansa, pelle e similpelle, feltro, cartone fra loro o su gomma, nonché su metallo grezzo, trattato con mano di fondo, verniciato o anodizzato. Usato anche per incollare le pellicole di PE (pellicole antispruzzo) su porte di veicoli.

Utilizzo

La superficie da incollare da lavorare dovrebbe essere priva di sporco, di olio e di grasso per garantire una forza di incollaggio ottimale. A tal scopo consigliamo di pulire tutte le superfici da incollare con il nostro diluente e detergente (n. art. 6130). A seconda della grandezza della superficie da incollare il tipo di spruzzo desiderato può essere cambiato ruotando l'ugello di spruzzatura. Applicare lo spray sulla superficie da trattare ad una distanza di 20-25 cm. Prima di unire i materiali è necessario rispettare il tempo di asciugatura di circa 10 min.
Nota: I residui di pellicola adesiva si possono rimuovere con diluenti per vernici o acetone. Dopo l'uso tenere la bomboletta con l'ugello rivolto verso il basso e azionare la valvola fino a quando non fuoriesce solo il gas propellente.

Contenuto delle confezione

400 ml Bomboletta aerosol	6192 DE-EN-ES

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefono: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Tecnica hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com