Информация к продукту
Karosserie-Klebespray

PI 21/09/17/2026

Описание
Аэрозольный клей на основе стирол-бутадиенового каучука. Используется в качестве контактного или самоклеящегося клея и обладает очень высокой силой мгновенного сцепления. Применяется в автомобильной промышленности, при производстве автокемперов, в сфере конфекционирования, а также для обтяжечных работ.



Свойства
- экономично в применении
- с изменяемой струёй
- высокая мгновенная клейкость

Технические данные

Форма	Aerosol
Устойчивость к температуре	-20 to 80 °C
Цвет / внешний вид	beige
Производительность	~ 200g/m²
Кратковременная (до часа) устойчивость к температуре	until +100 °C
Запах	characteristic
База	styrene-butadiene rubber (SBR)
Растворимость в воде	insoluble
Время выветривания	10 мин
Минимальный срок годности в первоначально упакованной	24 месяц
Рекомендуемая температура хранения	< 50 °C

Сфера применения
Служит для склеивания различных текстильных материалов, пористой резины, натуральной и искусственной кожи, войлока, картона между собой и с резиной, а также необработанными, загрунтованными, окрашенными или анодированными металлическими поверхностями. Также используется для приклеивания полиэтиленовых пленок (пленок, защищающих от брызг воды) к дверям автомобилей.

Применение
Обрабатываемые поверхности следует предварительно очистить от грязи и обезжирить. Для этого мы рекомендуем очистить все склеиваемые поверхности с помощью нашего очистителя и разбавителя (арт. номер 6130). В зависимости от склеиваемой площади можно путём вращения распылительной головки регулировать струю клея. Спрей наносится на обрабатываемую область с расстояния 20-25 см. Перед соединением материалов необходимо выждать время выпаривания, составляющее примерно 10 минут. **Указание:** излишки клея можно удалить с помощью растворителя для красок либо с помощью ацетона. После окончания работ аэрозоль следует перевернуть распылителем вниз и путём нажатия на распылительную головку прочистить рабочим газом распылитель.

Имеющиеся упаковки

400 мл баллончик аэрозоля	6192 DE-EN-ES

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

Общество с ограниченной ответственностью
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str.
4 89081 Ulm-Lehr

телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

техническая горячая линия:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com