Πληροφορία προϊόντος
Υγρό μέταλλο

PI 30/03/27/2024



Περιγραφή
Εποξειδική κόλλα 2 συστατικών που στεγνώνει γρήγορα. Διαθέτει άριστη συνεκτικότητα. Για γέμισμα ή σπατουλάρισμα ελαττωματικών σημείων σε πολυάριθμα υλικά όπως αλουμίνιο, χαλκό, χάλυβα, ορείχαλκο, μπετόν, FK/SMC, ξύλο, γυαλί, πλαστικό, κεραμικά, βαμμένο μέταλλο, γραφίτη, πολυουρεθάνη, γαλβανισμένα μέταλλα, σκληρό πλαστικό κτλ. ή για κόλληση διαφορετικών υλικών. Αφού στεγνώσουν τα επισκευασμένα σημεία, υπάρχει η δυνατότητα αφαίρεσης υλικού, λείανσης ή βαφής. Πλήρης δύναμη κόλλησης μετά από περ. 24 ώρες.

Ιδιότητες
- καλή πρόσφυση
- γεμίζει οπές, λανθασμένες διατρήσεις, ρωγμές και σπασμένα σπειρώματα
- μετά τη στερεοποίηση δυνατότητα περαιτέρω μηχανουργικής κατεργασίας με αφαίρεση υλικού
- βάφεται
- εύκολη εφαρμογή
- γενικής χρήσης

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Βάση	Epoxy
Χρώμα / όψη	gemischt/mixed : grau/grey
χρόνος επεξεργασίας	5 min
αντοχή σε χειροκίνητη περιστροφή	15 min
τελική αντοχή	24 h
Πυκνότητα	1,4 g/ml
Σκληρότητα Shore D	60±10
αντοχή σε διατμητικό εφελκυσμό	ca. 16 N/mm² DIN 53283
αναλογία ανάμιξης	01:01
αντοχή σε θερμοκρασία	-40°C to +120°C
συρρίκνωση	<1% (gemixt/mixed) ASTM D2566
πλήρωση διάκενων κόλλας	ca. 2-3 mm
θερμοκρασία επεξεργασίας	ca. 23 °C
ελάχιστη διάρκεια διατήρησης σε εργοστασιακά κλειστή συσκευασία	12 Μήνες
προτεινόμενη θερμοκρασία αποθήκευσης	20 °C

Πεδίο χρήσης
Για πλήρωση και σπατουλάρισμα ρωγμών, οπών, λανθασμένων οπών διάτρησης, κοιλότητες συστολής καθώς και για επισκευή σε σωλήνες, δεξαμενές, σπειρώματα, μέρη αμαξώματος και μηχανών ή για κόλληση μεταξύ τους ή μεταξύ διαφορετικών υλικών. Εφεδρικός αναμίκτης (μύτη αναμίκτη με σπείρωμα, αρ. είδ. 6029).

Εφαρμογή
Η σχέση ανάμιξης των δύο συστατικών πραγματοποιείται αυτόματα σωστά χάρη στη διπλή σύριγγα. Οι επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές καθώς και καθαρές από λιπαντικά, γράσα, σκόνη και λοιπούς ρύπους. Επιστρώστε την κόλλα στο σημείο που θα επεξεργαστείτε και απλώστε την ενδεχ. με σπάτουλα. Αφού στεγνώσει το επισκευασμένο σημείο, υπάρχει η δυνατότητα αφαίρεσης υλικού, λείανσης ή βαφής.

Διαθέσιμες συσκευασίες

25 ml blister	6193 D-GB

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com