Produktinformatie

PI 16/12/01/2021

Vensterafdichtmassa, afdepbaar



Beschrijving

Ruitenafdichting afwisbaar is een duurzaam klevende, afwisbare, niet hardende en niet overspuitbare afdichtingskit op basis van polyisobuthyleen. Hij wordt in eerste instantie in de automobielindustrie toegepast om afdichtingen bij rubber-gelagerde voor-, achter- en zijruiten tussen rubber en glas, resp. rubber en carrosserie uit te voeren. Verder wordt Ruitenafdichting afwisbaar gebruikt voor afdichtingen bij overlappingen, voegen, sponningen, schroefverbindingen en afdekstrips tussen plaatwerk, glas, kunststof, hout en andere materialen met en aan elkaar.

Eigenschappen

- reukloos
- niet overlakbaar
- afdepbaar
- groot kleefvermogen
- niet hardend
- uitstekende lakbestendigheid

Technische gegevens

Basis	polyisobuthylene, synthetic resin, filler, solvent
Vorm	pastelike, liquid
Uitharding / binding	emission of solvents
Specifiek gewicht	ca. 1,4 kg/l
Verwerkingstijd / geopende tijd 20 °C / 50 % r.F	ca. 3 h
Vaste stof percentage, 3 uur bij 120 °C	ca. 89 % DIN 53216
Temperatuurbestendigheid	-30 - +100 °C
Verwerkingstemperatuur	+5 - +35 °C
Chemische bestendigheid	water, dilute acid, leaching
Kleur / uiterlijk	black
Aanbevolen opslagtemperatuur	+10 - +30 °C
Minimumhoudbaarheid bij origineel afgesloten blik	18 Monate

Toepassings-Gebieden

Liqui Moly Ruitenafdichting afwisbaar wordt gebruikt om elastische afdichtingen in de automobiel-, aanhanger-, container- en caravanbouw uit te voeren. Verder wordt dit product ook gebruikt in de scheepsbouw, in de metaalindustrie en in de bouwsector om afdichtingen uit te voeren.

Gebruik

De af te dichten vlakken moeten schoon, droog en vetvrij zijn. Vervolgens wordt de Ruitenafdichting afwisbaar met een handdruk- of persluchtpistool verwerkt. Voor de verwerking met perslucht wordt een druk van ca. 2-3 bar aanbevolen. Ruitenafdichting afwisbaar wordt nu in de voegen, groeven, spleten enz. gespoten en gladgestreken. Overtollig materiaal kan na korte droogtijd met zichzelf resp. met plakband worden afgewist.

Verpakking

310 ml Patroon kunststof	6196
	D-GB-F-I-E-NL-P

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefoon: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com