Produktinformation

PI 21/10/29/2025

Hohlraum-Druckbecherpistole



Beschreibung

Pulverbeschichteter Aluminiumbehälter mit handelsüblichem Druckluftanschluss, Rückschlagventil, flexibler Nylonsonde und Winkeldüse. Füllmenge 1 l. Durch ein Regelventil kann die Materialmenge exakt bestimmt werden. Durch Zugabe von Luft in den Sprühstrahl erfolgt eine sehr feine Zerstäubung des Sprühstrahls.

Eigenschaften

- regulierbare Materialmenge
- einfach zu reinigen
- gutes Handling

Anwendung

Zur Beschichtung schwer zugänglicher Hohlräume mit Konservierungsprodukten wie Hohlraumversiegelung hellbraun (Art.-Nr. 6108) oder transparent (Art.-Nr. 6116, 6118). Betriebsdruck 2-8 bar.

Erhältliche Gebinde

1 stk Karton	6226
	DE

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com