Información del producto

PI 29/07/30/2026

Maletín con sistema de reparación de vidrios laminados de turismos y vehículos industriales



Descripción

Sistema para la reparación de vidrios laminados en un práctico maletín. Incluye todas las herramientas necesarias para la reparación profesional de daños pequeños a grandes en vidrios laminados de vehículos industriales y turismos. La sobrepresión y depresión necesarias para la reparación son generadas por una bomba de presión/depresión. La estructura sencilla del sistema garantiza un manejo seguro y sencillo. La resina de reparación muy fluida de alta calidad permite rellenar con fiabilidad hasta las fisuras más finas. Con el sistema se reparan a la perfección daños graves en la superficie provocados por impacto de piedras o con un punto de impacto muy sucio, porque incluye un minitaladro a pilas para abrir el punto de impacto. La junta de la cámara de resina grande tiene un diámetro interior de 9,5 mm, por lo que es adecuada para impactos de piedras de gran tamaño, como los que se dan con frecuencia en camiones y autobuses debido a su diseño. También para impactos de piedras con dos puntos de impacto con muy poca distancia entre sí resulta ideal la cámara de resina grande. Está diseñada de forma que se pueda utilizar de igual modo en cristales planos y en posición vertical. La ventosa de 125 mm de la base se fija de forma rápida segura bombeando brevemente con la bomba de vacío incorporada. El estable brazo de aleación ligera se puede mover y girar, por lo que la cámara de resina se puede colocar sin esfuerzo exactamente sobre el punto del impacto.

Propiedades

- de fácil uso
- excelente nivel de calidad
- aplicación rentable optimizada
- reparación profesional

Campos de aplicación

Sistema profesional para la reparación de daños pequeños a grandes en vidrios laminados de vehículos industriales y turismos.

Nota

Contenido del envío: cámara de resina grande de 3/8", cámara de resina pequeña de 3/16", manguera de conexión, bomba de presión/vacío, soporte con ventosa para la bomba, espejo de inspección con ventosa, lámpara LED UV (2 W, 230 V), minitaladro de batería de 3,6 V, enchufe de red de 230 V con cargador integrado, punta de metal duro, útil rompeimpactos («cracker»), bolígrafo con luz con pilas incluidas, 2 tubos de resina de reparación de 5 ml, resina de acabado de 5 ml, pulimento para impactos de piedras de 25 ml, lupa de sobremesa de 15x, caja de piezas pequeñas con el siguiente contenido: 3 jeringas de inyección, 3 agujas, 20 láminas rectangulares de Mylar, 10 cuchillas rascadoras, 5 juntas para inyectores de 3/8", 5 juntas para inyectores de 3/16", broca cónica de metal duro de 1,0 mm, broca cilíndrica de metal duro de 1,0 mm, juego de lijado y pulido de 12 piezas, simulador de impactos de piedras, manual de instrucciones

Aplicación

El modo de proceder para la reparación se debe consultar en las instrucciones de uso detalladas incluidas en el maletín.

Envases disponibles

1 pcs Caja de cartón	6265 DE

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com