

## Pasta para rectificar y pulir

### Descripción

Pulimento cremoso y lechoso para obtener una superficie lisa y brillante en resinas de reparación y de acabado endurecidas para la reparación de vidrio laminado.

### Propiedades

- de fácil uso
- excelente nivel de calidad

responsabilidad alguna.



### Datos técnicos

Color / Aspecto	white
Temperatura de tratamiento	0 - 40 °C
Punto de combustión	> 65 °C
Forma	liquid
Tiempo mínimo de conservación en el envase original cerrado	24 Monate
Temperatura de almacenaje recomendada	5 - 15 °C

### Campos de aplicación

Para la reparación profesional de vidrios laminados dañados.

### Nota

No pula el lugar reparado durante más tiempo del necesario. El pulimento es abrasivo. Pulir en exceso puede causar un elevado desgaste de material, con lo que se formaría una concavidad en el material endurecido.

### Aplicación

Aplicar una pequeña cantidad de Pasta para rectificar y pulir en el disco de pulir de fieltro incluido en el maletín para la reparación de vidrio laminado. Pulir el lugar reparado con el minitaladro durante aprox. 10-15 segundos hasta haber alcanzado el resultado deseado. En caso necesario, repetir el proceso.

Como alternativa, aplicar una pequeña cantidad de Pasta para rectificar y pulir sobre un pañuelo de papel limpio y pulir a mano el lugar reparado durante aprox. 30-60 s.

### Envases disponibles

25 ml Bolsa de plástico 6297  
D

**Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin**