

Описание

Молочного цвета, кремовая полироль для
выглаживания поверхности затвердевшей смолы
после ремонта
повреждений многослойного лобового
автомобильного стекла.

Свойства

- лёгок в работе
- очень высокий уровень качества

Технические данные

Цвет / внешний вид	white
Температура обработки	0 - 40 °C
Температура вспышки	> 65 °C
Форма	liquid
Минимальный срок годности в первоначально упакованной	24 Monate
Рекомендуемая температура хранения	5 - 15 °C

Сфера применения

Для профессионального ремонта поврежденных
стекол типа «триплекс».

Внимание!

Указание: не полируйте место ремонта дольше, чем
необходимо. Полировка абразивна. Избыточная
обработка может привести к образованию кратера.

Применение

Небольшое количество полировальной пасты
нанести на войлочную насадку, находящуюся в
наборе для ремонта стекла. Отремонтированное
место полируют с помощью гравёрного аппарата в
течение примерно 10 - 15 секунд, до достижения
желаемого результата. При необходимости
повторяют процесс.

Альтернативно, для ручной полировки можно
использовать чистый бумажный платок и
полировать вручную примерно 30 - 60 секунд.

Имеющиеся упаковки

25 мл мешок пластиковый 6297
D

**Наша информация основывается на тщатель-
ных исследованиях и считается достоверной,
тем не менее, она должна использоваться
только для не обязывающей рекомендации.**

