

Produktinformation

megol Motorenoel WIV 50601 SAE 0W-30 (vollsynth.)



Beschreibung

Modernes, vollsynthetisches Longlife-Motorenöl. Speziell entwickelt für alle Fahrzeuge mit Benzin- und Dieselmotoren der VW-Gruppe ab Modelljahr 2000 mit WIV inkl. Pumpe-Düse-Motoren. Durch die Wartungsintervallverlängerung sind Ölwechselintervalle bei Benzinmotoren (VW 503 00) bis 30.000 km und bei Dieselmotoren (VW 506 00/506 01) bis 50.000 km bzw. max. 2 Jahre möglich. Motorenöle der VW-Norm 503 00, 506 00 und 506 01 sind nicht rückwärtskompatibel, dürfen also keinesfalls in Motoren von „Nicht-WIV-Fahrzeugen“ eingefüllt werden.

Die Herstellervorschriften sind zu beachten!

Spezifikationen / Freigaben

ACEA A5 • ACEA B5

Meguin empfiehlt dieses Produkt auch für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert sind:

VW 503 00 • VW 506 00 • VW 506 01

Kenndaten

Sulfatasche	≤ 1,6 g/100g DIN 51575
Farbzahl (ASTM)	2 DIN ISO 2049

Erhältliche Gebinde

1 l Kanister Kunststoff	6323 D-GB-F-ARAB-RUS-RO-I-E-P
5 l Kanister Kunststoff	6322 D-GB-F-ARAB-RUS-RO-I-E-P

Kenndaten

SAE-Klasse (Motoröle)	0W-30 SAE J300
Dichte bei 15 °C	0,855 g/cm ³ DIN 51757
Viskosität bei 40 °C	52,6 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100 °C	9,6 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei -40 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viskosität bei -35 °C (CCS)	≤ 6200 mPas ASTM 5293
Viskositätsindex	169 DIN ISO 2909
HTHS bei 150 °C	≥ 2,9 mPas ASTM D 5481
Pourpoint	-42 °C DIN ISO 3016
Verdampfungsverlust (Noack)	9,5 Gew.-% DIN 51581
Flammpunkt	220 °C DIN ISO 2592
Gesamtbasenzahl	10 mg KOH/g DIN ISO 3771