Produktinformation

megol Motorenoel HD-C3 (single-grade) SAE 40



Beschreibung

Dieses Einbereichsmotorenöl mit einem natürlich hohen Viskositätsindex wird aus alterungsbeständigen Solvent- Raffinaten als Grundöl und optimal ausgewählten Wirkstoffen hergestellt. Aufgrund seiner spezifischen Eigenschaften ist es besonders zum Einsatz in Diesel-Motoren unter extremen Betriebsbedingungen vorgesehen. Seine hohe alkalische Reserve verhindert Korrosion auch bei Verwendung von Dieselkraftstoff mit hohem Schwefelgehalt.

Die Herstellervorschriften sind zu beachten!

Spezifikationen / Freigaben

ACEA E2 • API SJ • API CF • API CF-4

Meguin empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge bzw. Aggregate, für die folgende Spezifikationen oder Originalersatzteilnummern gefordert werden:

MAN 270 • MB 228.0 • Volvo VDS

Kenndaten

SAE-Klasse (Motoröle)	40 SAE J300
Dichte bei 15 °C	0,88 g/cm³ DIN 51757
Viskosität bei 40 °C	146 mm²/s ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100 °C	15,5 mm²/s ASTM D 7042-04
Viskositätsindex	110 DIN ISO 2909
Pourpoint	-27 °C DIN ISO 3016
Verdampfungsverlust (Noack)	5 % CEC-L-40-A-93
Flammpunkt	240 °C DIN ISO 2592
Gesamtbasenzahl	10,6 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfatasche	1,2 g/100g DIN 51575
Farbzahl (ASTM)	L4,0 DIN ISO 2049

Erhältliche Gebinde

20 l Kanister Kunststoff	4301 DE-EN

Erhältliche Gebinde

200 l Fass Schwarzblech	6399 DE-EN

LIQUI MOLY Produktions GmbH & Co. KG
Rodener Straße 25
66740 Saarlouis
GERMANY
Phone: +49 6831 8909-0
E-Mail: vertrieb.meguin@liqui-moly.de