

# Information produit

## Meguin Langzeitfett LP2L



### Description

Graisse longue durée à base de savon au lithium, avec des ensembles d'additifs et additifs EP hautement efficaces.

### Caractéristiques

Excellent pouvoir d'adhérence grâce à sa technologie d'additifs spéciale, très bonnes propriétés hydrofuges. Haute résistance au vieillissement, avec une bonne protection contre l'usure et la corrosion. Les huiles de base choisies avec soin offrent de bonnes caractéristiques à basses températures.

### Plage de température d'utilisation

-30 °C à +130 °C

### Données techniques

Désignation abrégée	KP2K-30 DIN 51502
Plage de température d'utilisation	-30 bis +130
Classe NLGI	2 DIN 51818
Type de saponification	Lithiumseife
Pénétration travaillée	265-295 1/10 mm DIN ISO 2137
Point de goutte	>185 °C DIN ISO 2176
Couleur/aspect	naturfarben
Séparation d'huile après 18 heures à 40 °C	1,8 % DIN 51817
Séparation d'huile après 7 jours à 40 °C	5,9 % DIN 51817
Pression d'écoulement à -35 °C	<1400 mbar DIN 51805
Degré de corrosion Emcor	0/1 DIN 51802
Corrosion cuivre après 24 heures à 100 °C	1 b DIN 51811
Résistance à l'eau	3-90 DIN 51807 Teil 1
Essai 4 billes charge OK/soudage	2200/2400 N DIN 51350 Teil 4
Essai 4 billes usure/diamètre de calotte	0,66 mm DIN 51350 Teil 5
Huile de base	Mineralöl
Viscosité à 40 °C	150,0 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Point d'inflammation	240 °C DIN ISO 2592



### Données techniques

Point d'écoulement	-24 °C DIN ISO 3016
Aspect/condition	naturfarben, homogen

### Utilisation

Particulièrement adapté au graissage de paliers à roulement et paliers lisses fortement sollicités dans des conditions de service difficiles et pour espacer les intervalles de regraissage. Convient spécialement aux machines et véhicules de l'industrie du bâtiment et l'agriculture, en raison de son film lubrifiant extrêmement adhérent.

### Conditionnements disponibles

400 g Cartouche plastique	6453 D-GB-F-HR-RUS-GR
400 g Lube-Shuttle	9030 D-GB-F-HR-RUS-GR
500 g Cartouche à visser	33123 D-GB-F-HR-RUS-GR
5 kg Seau plastique	6498 D-GB
15 kg Seau plastique	6672 D-GB
25 kg Seau plastique	6379 D-GB
50 kg Assiette noire seau	6452 D-GB
180 kg Baril de plaque noire	6451 D-GB